

订做HSS高速钢沙拉钻钻头

产品名称	订做HSS高速钢沙拉钻钻头
公司名称	中山市刃利木工刀具有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 是否标准件:标准件 品牌:LR
公司地址	中国 广东 中山市 沙溪
联系电话	86 0760 87591313 13560685353

产品详情

此钻头为木工爱好者所订做，大家在工作可能会遇到在一个同心圆上钻两个不同直径或三个直径的孔，往往大家的做法就是用多支钻头来钻，这样出来的效果不好，孔很差。在这里为了帮大家解决这样的问题，推出了二阶钻和沙拉套钻。

以上28元的报价规格为：第二阶最大直径10mm以内<第一级为5mm-3mm以内>的报价，长度为100mm,最小的起订量为三支，如果单支订购价格会贵些.如果第一阶和第二阶规格都小于5mm，由于规格小，造成加工时的难度大，成本要高些。

现在向大家介绍一下二阶钻和沙拉套：

- 1、大家在图中可以看到，用这种钻头可以钻出来两种效果的图样，一种是I型90度，一种是v型45度（沉头钻）。二阶钻在一个同心圆上做成二个直径的钻头，以钻出来二种直径的孔，那么就存在第一阶直径，第二阶直径，第三阶直径，第四阶直径等，依次类推，第一阶直径最小，往后都比前一阶大，因为每个要加工孔的要求不同，在加工的过程中第一阶要求的长度也不一样，所以大部分的二阶钻多为订做产品。
- 2、在订做的过程中请根据你的要求，说出第一阶的长度，所有二阶钻的柄径长度都为20mm长，二阶钻的柄径都以第二阶的直径为准，如果你所订做的二阶钻第二阶大于12mm，我们也会根据标准做成12mm，沙拉套钻的柄长度为35mm。
- 3、在以后的商品中我们还有和二阶钻同样功能的沙拉套钻介绍，二阶钻和沙拉套两者工作效果一样，只是两者在做工方面不一样，二阶钻的第一阶为固定形式不可以调节，而二阶钻的第一阶为可调形式，这样的目的是方便多样化的作业，这样就造成沙拉套钻的成本会高一些。
- 4、二阶钻和沙拉套钻的规格报法：

a、如：要订做一个第一阶为直径为4mm，长度为20mm，第二阶10mm，长度30mm，做成I型那么柄长就为20mm。(如果是沙拉套柄长就为35mm)

二阶钻 $4*20 + 10*30 + 20$ (柄长)，全长就是70mm，I型

沙拉套钻 $4*20 + 10*30 + 35$ (柄长)，全长就是85mm，I型

b、如：要订做一个第一阶为直径为8mm，长度为30mm，第二阶16mm，长度50mm，做成v型那么柄长就为20mm。(如果是沙拉套柄长就为35mm)

二阶钻 $8*30 + 10*50 + 20$ (柄长)，全长就是100mm，v型，柄径12mm

沙拉套钻 $8*30 + 16*50 + 35$ (柄长)，全长就是115mm，v型，柄径12mm

在这里要注意，因为车床加工的原因，如果你要订做的二阶钻第一阶小于3.5mm，最好把它做沙拉套以方便加工。如果要做沙拉套，你订做的第一阶直径大于12mm，最好做成二阶钻，要么就是我们做出来你能夹住。所有钻头的的第一阶长度最短是15mm，如果更短，最好做成沙拉套钻。

5、因为沙拉套钻的第一阶为可调长度的形式，第一阶的钻心可以取出，长度在原来的基础上可以调出15mm到20mm之间。

6、以下是一些常用二阶钻和沙拉套的规格，可供大家选择：

二阶钻的话：全长是70mm，第一阶20mm长，第二阶30mm长，柄20长。

沙拉套钻的话：全长是85mm，第一阶20mm长，第二阶30mm长，柄35mm长。

开孔形式有I型和v型两种。

长度大家也可以自己订。

3*7、3*8、3*9、3*10

4*8、4*9、4*10

5*8、5*9、5*10

3.5*8、4.5*8

3.5*9、4.5*9

3.5*10、4.5*10、5.5*10

6*12、7*12、8*12

8*13、8*25

9*13、9*18、9*20

10*13、10*15、10*20

(以上这些规格也可以做成其它长度) 下图为直柄双层钻钻的效果图<请说明你要订的是哪种钻头>:

这些都是实图产品

下图为沙拉钻的钻孔效果图<请亲说明需要订做哪种钻头>

装在电钻上的效果图

开孔效果图1

开孔效果图2

材质：进口高速刚

产地：本公司

包装：塑袋

规格：直径4*直径8*总长100；直径5*直径10*总长100，多款规格，可按要求订做。

本产品的加工定制是是，是否标准件是标准件，品牌是LR，型号是5*10*110，是否进口是是，材质是高速钢，类别是阶梯钻，直径是5-10，标准编号是LR5558，样品或现货是现货