

高硼硅玻璃 耐高温高压玻璃

产品名称	高硼硅玻璃 耐高温高压玻璃
公司名称	济南佰盛玻璃技术有限公司
价格	面议
规格参数	颜色:白玻 熔点:1750 () 纯度:99 (%)
公司地址	山东省济南市历下区解放东路59号院内-C215
联系电话	15069187815

产品详情

公司专业生产各种高硼硅玻璃、耐高温高压玻璃、耐高温玻璃视镜、锅炉视镜、窗口玻璃、耐压视镜、耐高温高压视镜、观火镜、窑炉看火玻璃等；

耐温280度、500度、760度、1000度、1200度、1700度等

高硼硅玻璃、耐高温高压玻璃是在一定温度和压力条件下使用的可视窗口玻璃，具有透明度高、耐温、耐压、化学稳定性好等特点。

产品广泛应用于：工业锅炉、家用锅炉、电站锅炉、余热锅炉、有机载体锅炉、热风炉、垃圾焚烧炉等，及其他高温场所。

特殊定制的硼硅酸盐视镜片，还可具有耐酸、耐碱、耐高温等性能。是石油、化工、医药等行业的管道、阀门、裂解炉、储液罐等各类压力容器和仪器仪表不可或缺的重要元器件。各规格均可生产，特殊规格可定做，最厚加工至20mm、25mm、30mm、50mm。

本公司产品执行标准为执行国家hg/t2144-91化学工业部设计的hgj501-86-0技术条件及国标gb/t23259-2009压力容器用玻璃和联邦德国标准：din52313-78《玻璃制品的耐温度交变性能的确定》，din7080,din8902德国标准

各种类玻璃视镜均有圆形和方形两大系列，每系列含数个规格品种。不同规格产品的使用参数，见产品说明和产品标识。品种性能如下：

1. 无碱铝硅酸盐玻璃视镜：热弯强度 (mpa/cm²) 200 ~ 210；软化温度 () > 900；膨胀系数 (/) 42 ~ 46 × 10⁻⁷；热稳定性 () > 300；

2. 钠钙硼硅酸盐玻璃视镜：热弯强度 (mpa/cm²) 120 ~ 150；软化温度 () > 800；膨胀系数 (/) 32.5 × 10⁻⁷；热稳定性 () > 200；

3. 高纯度二氧化硅玻璃视镜：热弯强度 (mpa/cm²) 40 ~ 60；软化温度 () > 1700；膨胀系数 (/) 5.4 × 10⁻⁷；热稳定性 () > 100；

各种规格可依图纸定制，价格面议.电话15069187815

本产品的颜色是白玻，熔点是1750 ()，纯度是99 (%)，莫氏硬度是6，密度是2.45 (g/cm³)，耐热性是有，厚度是20 (mm)，特点是耐高温高压，产地是山东，品牌是佰盛，原片类型是浮法玻璃，属性是属性值