

FlukeVT02可视红外测温仪福禄克VT02带红外热图像测温仪

产品名称	FlukeVT02可视红外测温仪福禄克VT02带红外热图像测温仪
公司名称	深圳市格信达科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:福禄克Fluke 型号:fluke-vt02
公司地址	深圳市龙华新区民治大道牛栏前大厦C1630
联系电话	18823303057

产品详情

fluke福禄克vt02可视测温仪可以获取准确测量目标的视觉图像，同热像仪一样能够提供被测目标热图来帮助其进行设备巡检，fluke vt02红外测温仪价格仅热像仪的五分之一！

www.testeb.com格信达科技为研发采购省心、省预算，电话18823303057，qq：2104028976

福禄克fluke vt02可视红外测温仪技术参数

fluke vt02红外测温仪温度	
温度测量范围	-10 ° c 至 +250 ° c (14 ° f 至 482 ° f)
温度测量精度	± 2 ° c 或温度读数的 ± 2% ， 取测试结果较大者 (额定为 25 ° c)
屏显发射率校正	有
屏显反射背景温度补偿	有
fluke vt02红外测温仪成像性能	
图像捕捉频率	8 hz
探测器类型	未冷却的超薄热电陶瓷
红外光谱带	6.5 μ m 至 14 μ m (长波)
视场	20 ° x 20 °

fluke vt02红外测温仪图像演示	
调色板	铁红色、彩虹色、彩虹高对比度、灰阶和反向灰阶。
级别和范围	自动
视图选项	25% 步长的全红外到全视觉的视觉和红外混合。
热点和冷点跟踪	有
fluke vt02红外测温仪图像捕捉和数据存储	
图像捕捉	图像将冻结，以便在保存前查看。
存储介质	4 gb 微型 sd 卡（可存储 10000 多个图像）。
文件格式	保存至 sd 卡的 .is2 格式。当导入至 smartview® 报告软件时，用户可创建专业报告或将图像以多种格式导出（bmp、dib、gif、jpe、jfif、jpeg、jpg、png、tif 和 tiff）。
内存查看	滚动所有已保存的图像并在屏幕上查看。
fluke vt02红外测温仪通用技术指标	
工作温度	-10 °c 至 +45 °c (14 °f 至 113 °f)
存放温度	-20 °c 至 +60 °c (-4 °f 至 140 °f)
相对湿度	10 % 至 90 % ，非冷凝
显示屏	对角线 2.2
控制和调节	选择调色板 用户可选温度标 (°f / °c) 时间/日期设置 发射率选择 反射背景温度补偿

软件	smartview® 分析和报告软件。
电池	4 节 aa 电池
电池使用时间	8 小时
省电功能	闲置 10 分钟后断电。
电磁兼容性	ce en61326-1:2006
us fcc	cfr47: 2009 a 类。第 15 部分 b 子部分。
掉落	mil-prf-28800f ; 2 类 , 第 4.5.5.4.2 部分 ; 30cm
尺寸 (高 x 宽 x 长)	21 cm x 7.5 cm x 5.5 cm (8.3 in x 3 in x 2.2 in)
重量 (含电池)	385g (13.5 oz)
保修期	2 年