

艾普斯UPS不间断电源型号ASU-11010直流电源

产品名称	艾普斯UPS不间断电源型号ASU-11010直流电源
公司名称	深圳市格信达科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:艾普斯电源AC power 型号:ASU-11010
公司地址	深圳市龙华新区民治大道牛栏前大厦C1630
联系电话	18823303057

产品详情

台湾艾普斯asu智能型数字化ups电源asu-11010不间断电源为高频在线式智能型数字化交流不间断电源系统，主要适用于办公室oa、通讯、机房、实验室、测试、仪器设备等。艾普斯ups不间断直流电源asu-11010功率10kva，额定电压220v、电压范围176v~276v。

www.testeb.com格信达科技为研发采购省心、省预算，电话18823303057，qq：2104028976

台湾艾普斯asu-11003,asu-11006,asu-11010 ups电源型号规格

艾普斯ups不间断电源		asu-1 1001 ups 电源	asu-1 1002 ups 电源	asu-1 1003 ups 电源
电源容量		1kva	2kva	3kva
交流输入	相数	单相		
	额定电压	220v		
	电压范围	115v~300v		176v~276v
	频率范围	40~60hz (软件可调)		46~54hz
	功率因数	0.95		0.98
交流输出	相数	单相		

出

	额定电压	220v			
	输出电压精度	± 2%		± 1%	
	频率	46hz~54hz (市电供电状态) 50 ± 0.2hz (电池供电状态)		46hz~5 市电供 态) 50 0.05hz 供电状	
	功率因数	0.7			
	整机效率 (ac-ac)	85% (市电供电) 83% (电池供电)		88% (市电) 88% (电池)	
	拨型	纯正弦波			
	电压总谐波失真(thd)	6 %(非 线性 满载 3 %(线 性满 载	7% (非线性满载) 4% (线性满载)		6% 性满载 2% (线性)
	波峰因数值	3:1			
	电池	总类	阀控式铅酸免维护蓄电池		
		电压	36v	96v	240v
规格 (标准机)		12v/7.2ah			
数量		3	8	20	
後备时间 (标准机型)		>5分 钟	> 9 分钟	> 5分 钟	> 7分钟
静态转换时间	市电逆变模式	0ms			
	电池逆变模式	< 4ms		0 ms	

指示	led	旁路模式 (line/bypass led) 市电逆变模式(line/inv/load led) 电池逆变模式(bat/inv/led) battery level led) 故障模式 (fault led)		
超载能力	市电逆变模式	108% ± 5% ~150 ± 5% 告警, 30s後转旁路 150% ± 5% 告警,30 0ms後转旁路	105% ~ for告警 分钟後 路; 130% 告 1秒钟 旁路	
	电池逆变模式	112% ± 5% ~150 ± 5% for 30s,than power off 150% ± 5% for 300ms,than power off	105%~ 警, 10秒 後关机 130% , 1秒钟 机	
保护	低电压告警保护,自动关机 电池保护,过充电压保护, 过放电保护,电池漏电流保			
告警声	电池逆变模式; 电池电压低/充电器故障; ups故障; 过载; 旁路/零火线			
噪音 (1 meter)	<45db	<50db	55db	
通讯介面	rs232 (winpower2003); intelligent slot(webpower card/as400 卡)		rs232 (winpower2003); intelligent slot(webpower card/as400 卡); 并行接口 用於与 机并机	
冷却方式	强制风扇冷却			

环境	温度	0 ° c ~ 40 ° c (altitude : 0m~1500m) 0 ° c ~ 35 ° c (altitude : 1500m~3000m)		0 ° c ~ 40 ° c de:0m- m)
	相对湿度	< 95%		
尺寸 (mm) 宽 x 深 x 高	机箱尺寸	145x 400x 220	195x330x455	260x71
	刀装尺寸	240x 495x 330	330x475x590	430x84
重量 (kg)	净重(标准机/ 延长机)	13/7	32.2/14.5	84/35
	毛重(标准机/ 延长机)	14/8	33.3/15.8	93/44