

# 永磁直流减速电机，NMRV减速电机，直流蜗轮减速电机

产品名称	永磁直流减速电机，NMRV减速电机，直流蜗轮减速电机
公司名称	广州市白云区富荣机电设备经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类别:蜗轮蜗杆减速机 齿轮类型:圆柱齿轮减速机
公司地址	广州市白云区广花四路棠新街388号首层
联系电话	86-02086333280 13660730347

## 产品详情

永磁直流减速电机，nmrv减速电机，直流蜗轮减速电机

性能、特点：

- 1、输入轴联接方式有基本型（单输入轴及双输入轴）、带电机法兰两种。
- 2、输出轴结构有基本型（单输出轴、双输出轴）和中空输出轴两种。
- 3、输出、输入轴位置方向有输入轴在下及在上；输出轴向上及向下；输入轴向上及向下。
- 4、可用2台或3台减速机组成多级减速机，以获得极大的传动比。

nmrv系列：产品规格40-20；传动比，单级10-60双级200-900；输入功率0.12-33.2kw；输出转矩6-6050nm

wp系列: 产品规格40-250; 传动比 单级10-60 双级 200-900; 输入功率0.12-33.2kw; 输出转矩6—6050n.m.

wd系列: 产品规格33-180; 传动比 10-60; 输入功率0.14-6.6kw; 输出转矩11-908n.m  
共60大系列20000余种不同的规格,传动比,联接和安装方式可供选用,满足用户各种需求.

技术参数 technical parameter wd系列 wd series 产品规格 model 33 43 48 53 55.5 63 73 78 80 82 90 93 102 105 108 122 130 153 180  
传动比 ratio 10 15 20 25 30 40 50 60

## nrv系列

产品规格 单级single step 40 50 60 70 80 100 120 135 147 155 200 250 双级 double step 40-70 50-80 60-100 70-120 80-135 80-147 100-155 120-175 135-200 155-250 传动比  
单级single step 10 15 20 25 30 40 50 60  
双级 double step 200 300 400 500 600 800 900

本产品的加工定制是是，类别是蜗轮蜗杆减速机，齿轮类型是圆柱齿轮减速机，安装形式是卧式，布局形式是同轴式，齿面硬度是硬齿面，用途是减速机，品牌是国产，型号是nrv，输入转速是1400（rpm），额定功率是0.18-7.5（kw），输出转速范围是3-1800（rpm），许用扭矩是400（n.m），级数是多级，减速比是8，减速机是永磁直流减速电机，nrv减速电机，直流蜗轮减速电机