

# SWL15蜗轮丝杆升降机丝杠升降机，螺旋式丝杆升降机电动

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | SWL15蜗轮丝杆升降机丝杠升降机，螺旋式丝杆升降机电动         |
| 公司名称 | 杭州国煌机械有限公司                           |
| 价格   | 面议                                   |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>类别:蜗杆齿轮减速机<br>齿轮类型:圆柱齿轮减速机 |
| 公司地址 | 新湾街道冯娄村                              |
| 联系电话 | 86 0571 82984220 13588215128         |

## 产品详情

一、产品概述1、swl蜗轮丝杆升降机具有提升、降落、推进、翻转等功能，可以单台或组合使用。能按一定程序准确地控制调整提升或推进的高度，可以用电动机或其它动力直接带动，也可以手动。最高输入转速1500r/min，最大提升速度2.7m/min。2、swl减速机是一种基础起重部件，符合jb/t8809—1998（原jb/zq4391—86）标准。3、丝杆升降机可广泛用于机械、冶金、建筑、化工、医疗、文化卫生等各个行业。承载能力2.5—120t。具有结构紧凑、体积小、重量轻、动力源广泛、噪音小、安装方便、使用灵活、功能多、配套形式多,可靠性高、使用寿命长等优点4、有不同的结构型式和装配方式，提升高度按用户的要求制造。蜗轮丝杆升降机装置可以自锁。注:在受到较大振动，冲击载荷时，可能会使自锁功能失效，此时请外加制动装置。注:swl轮丝杆升降机在大速比具有自锁功能，但在受到较大振动、冲击载荷时，可能会使自锁功能失效，此时请外加制动装置或者配制动电机，以防物体掉落。二、结构型式 升降机按结构型式分为：1型 - 丝杠同时作旋转运动和轴向移动；[丝杠移动时,分旋转和不旋转(f),选型时请注意区分] 2型 - 丝杠作旋转运动。丝杠上的螺母作轴向移动。三、装配型式 升降机每种结构型式又分为两种装配型式：a型 - 丝杠（或螺母）向上移动； b型 - 丝杠（或螺母）向下移动。丝杠头部型式1型结构型式的丝杠头部分为：i（圆柱型）、ii（法兰型）、iii（螺纹型）、iv（扁头型）四种型式。2型结构型式的丝杠头部分为：i（圆柱型）和iii（螺纹型）两种形式。四、传动比 升降机分为两种传动比，即普通（p）和慢速（m）。五、丝杠的防护1型升降机丝杠的防护分为：基本型、防旋转型（f）和带防护罩型（z）；2型升降机丝杠的防护分为：基本型和带防护罩型（z）。

本产品的加工定制是是，类别是蜗杆齿轮减速机，齿轮类型是圆柱齿轮减速机，安装形式是卧式，布局形式是直角，齿面硬度是硬齿面，用途是升降机，品牌是国煌，型号是SWL15T，输入转速是1400（rpm），额定功率是3（kw），输出转速范围是58（rpm），使用范围是升降机，级数是单级，减速比是24，规格是SWL15-1A11-500MM