

# CKF-BR系列非接触逆止器

产品名称	CKF-BR系列非接触逆止器
公司名称	无锡诺德传动机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类别:蜗杆齿轮减速机 安装形式:卧式
公司地址	中国 广东 广州市番禺区 市桥QQ:393956273
联系电话	86 020 66692518 13928841158

## 产品详情

非接触离合器：ckf-a2090ckf-a2595ckf-a30102ckf-a35110ckf-a40125ckf-a45130ckf-a50150ckf-a55160

ckf-a型非接触式超越离合器

特性 型号ckf-a为离心力楔块式单向离合器，内环旋转。仅有内环被设计用于单向功能，无轴承支撑。使用者必须安装轴承以确保内环与外环之同心度。ckf-a型号可接受任何种类的润滑油脂，故可以直接安装在减速机内无需特别的分离润滑系统。主要用于防止逆转，此型号亦可用于超运转速度离合器之双动力源慢速启动应用例。当用于防止逆转用途时，必须要检查超运转速度不可低于超运转速度最低容许值，如下页规格表中。

尺寸参数表：

型号	额定扭矩(n.m)	超运转速度[r/min]		外形尺寸 [mm]								重量[kg]
		nmin	nm ax	d[h 7]	d[h 7]	f	c	b	n-d1	bxt		
ckf-a30102	340	780	600 0	30	102	87	40	40	6-6.6	8x3.3	1.80	
ckf-a35110	425	740	600 0	35	110	96	40	40	6-6.6	10x3.3	2.10	
ckf-a40125	625	720	500	40	125	10	40	40	8-6.6	12x3.3	2.90	

			0			8					
ckf-a45130	715	665	500 0	45	130	11 2	40	40	8-9.0	14x3.8	3.10
ckf-a50150	1120	610	400 0	50	150	13 2	40	40	8-9.0	14x3.8	4.70
ckf-a55160	1300	600	400 0	55	160	13 8	45	45	8-9.0	16x4.3	5.40
ckf-a60175	1500	490	320 0	60	175	15 5	70	60	8-11	18x4.4	8.50
ckf-a70190	2250	480	320 0	70	190	16 5	70	60	12-11	20x4.9	10
ckf-a80210	3000	450	240 0	80	210	18 5	80	70	12-11	22x5.4	14
ckf-a90230	4600	420	240 0	90	230	20 6	90	80	12-13.5	25x5.4	19
ckf-a100280	7600	455	200 0	100	280	24 0	10 5	10 0	12-17.5	28x6.4	34
ckf-a130320	13600	415	200 0	130	320	27 8	10 5	10 0	12-17.5	32x7.4	44
ckf-a150400	24500	365	200 0	150	400	36 0	10 5	10 0	12-17.5	36x8.4	73

特性及应用： ckf-a型为无轴承非接触式单向楔块超越离合器（逆止器）。它是利用楔块的离心力及其与外环之间的特殊几何关系以实现“超越”传动。当内环转速达到310~420r/min时，楔块与内、外环滚道非接触、无磨损运转，反向逆止可靠。适用于极限转速为：400~1500 r/min，公称转矩为：400~25000n. m。常与减速机配套，用于运输机械、提升机、冶金机械、矿山机械、水泥机械、高温风机、电站设备等，一般用于中、高速传动。

本产品的加工定制是是，类别是蜗杆齿轮减速机，安装形式是卧式，布局形式是同轴式，齿面硬度是硬齿面，用途是减速机，品牌是NUODE-诺德，型号是CKF-BR，输入转速是400~1500（rpm），许用扭矩是400~25000（N.m），级数是双级，规格是可定制