

宏圣牌 SWL5T 蜗轮蜗杆升降机 来图加工

产品名称	宏圣牌 SWL5T 蜗轮蜗杆升降机 来图加工
公司名称	杭州真诺传动科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类别:蜗杆齿轮减速机 齿轮类型:圆柱齿轮减速机
公司地址	萧山区义蓬街道南沙村
联系电话	86 0571 82982798 18324411286

产品详情

一、概述 swl系列蜗轮丝杆升降机是一种基础起重部件，符合jb、t8809-1998（原jb、zq4391-86）标准。该产品可广泛用于机械、冶金、建筑、化工、医疗、文化卫生等各个行业。承载能力2.5-120t。具有结构紧凑、体积小、重量轻、动力源广泛、无噪音、安装方便、使用灵活、功能多、配套形式多、可靠性高、使用寿命长等许多优点。具有提升、降落、推进、翻转等多种功能，可以单台或组合使用，能按一定程序准确地控制调整提升或推进的高度，可以用电动机或其它动力直接带动，也可以手动。最高输入转速1500r/min，最大提升速度2.7m/min。有不同的结构型式和装配方式，提升高度按用户的要求制造。该装置可以自锁。

二、型式和标记 1、结构型式、升降机按结构型式分为：

1型—丝杠同时作旋转运动和轴向移动 2型—丝杠旋转运动，丝杠上的螺母作轴向移动

2、装配型式 升降机每种结构形式又分为两种装配型式：

a型—丝杠（或螺母）向上移动 b型—丝杠（或螺母）向下移动 3、丝杠头部型式

1型结构型式的丝杠头部分为：I（圆柱型）、II（法兰型）、III（螺纹型）和IV（扁头型）四种型式。

2型结构型式的丝杠头部分为：I（圆柱型）和III（螺纹型）两种型式。 4、传动比

升降机分为两种传动比，即普通（p）和慢速（m）。 5、丝杠的防护

1型升降机丝杠的防护分为：基本型、防旋转型（f）和带防护罩型（z）；

2型升降机丝杠的防护分为：基本型、带防护罩型（z）。

注：丝杠每长100mm加10元，标准行程300mm；带z（防护管）加35元；

以上价格都不含税，含物流费用，开发票要加10%。

本产品的加工定制是是，类别是蜗杆齿轮减速机，齿轮类型是圆柱齿轮减速机，安装形式是卧式，布局形式是三环式，齿面硬度是硬齿面，用途是起重机减速机，品牌是宏圣，型号是SWL系列，级数是单级，规格是SWL5T,SWLD5T