

# 实验室操作台实验台实验室中央台

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 实验室操作台实验台实验室中央台                        |
| 公司名称 | 深圳市恒悦翔实验室装备有限公司                        |
| 价格   | 1.00/米                                 |
| 规格参数 | 品牌:深圳恒悦翔<br>规格:L*1500*850<br>颜色:可定制可选择 |
| 公司地址 | 广东省深圳市宝安区光明新区公明街道上村社区<br>莲塘工业区c区31栋    |
| 联系电话 | 0755-33177806 18811879861              |

## 产品详情

产品特征：厂家直销，免费设计规划，贴心的二对一服务全程跟进，价格合理，质量保证！

深圳恒悦翔将竭尽全力服务好每一位用户，实验室工程师首选深圳恒悦翔！！

(电话：0755-33177806 qq：960940727)

产品皆为定制款，

客户需求确定后产品价格根据实际情况而定，请谅解，顾客后期使用领域不同，材质都会有变动，价格跟根据实际情况而定，具体可以与公司工程师沟通详细情况。

钢木边台/中央台/转角台 材质说明

产品规格：（常规）如有需要可定制其他尺寸

边台：l\*750\*850（长度根据客户要求）

中央台：l\*1500\*850（长度根据客户要求）

转角台：1000\*750\*850（根据现场调整）

钢架：采用60mm×40mm×1.2mm钢管制作经epoxy喷涂处理，连接杆采用50mm×30mm×1.2mm钢管制作经epoxy喷涂处理，连接翼采用2mm钢板制作经镀锌处理。管套采用pvc射出一次性成形制品，高低调整脚采

用m10mm螺丝（电镀处理）调整高度不少于10mm。整体结构为下承式，其特点坚固承重。

一、表面处理：钢管、连接杆、连接翼表面epoxy喷涂处理。二、承重：台面可承重250-400kg.不易变形。

台面：采用实芯理化板（厚12.7mm），颜色为黑色。耐酸碱、抗冲击、易清洗。（可更换大理石台面、陶瓷台面、环氧树脂板台面、花岗岩、不锈钢、贴面理化板~~）

背板、层板：背板采用15mm三聚氰胺双贴面中纤板，层板采用15mm厚三聚氰胺双贴面中纤板。外围均以2mm pvc封边条封边。拆卸方便，并有利于管道及电线的安装和维护。

柜体：侧板采用15mm厚三聚氰胺板，并以2mm的pvc封边条封边。使用pvc封边条封边，防水、耐潮。

配件：均采用实验室专用品牌配件，美观、防腐、确保实验室家具的整体质量。

门板：采用实验室专用三聚氰胺双贴面中纤板，外缘以2mm厚pvc封边条封边防水处理。防水、耐潮

抽屉：底板及背板采用9mm厚三聚氰胺双贴面板制作，外缘以1mm厚封边条封边防水处理。

## 全钢中央台/边台/转角台 材质说明

产品规格：（常规）如有需要可定制其他尺寸

边台：l\*750\*850（长度根据客户要求）

中央台：l\*1500\*850（长度根据客户要求）

转角台：1000\*750\*850（根据现场调整）

### （一）产品技术要求：

外形尺寸误差值：长、宽、高 3mm；台面对角线或框架对角线 ≤1000mm，邻边垂直度允许误差值 3mm；台面对角线或框架对角线>1000mm,邻边垂直度允许误差值 4mm。

### （二）工艺要求：

2.1台面部分：采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，四周加边至25.4mm。具有耐腐蚀、耐各种强酸碱和有机溶剂的侵蚀，有韧性、耐冲击、防水、抗细菌生长、不含任何有毒物质，无辐射，健康环保防静电。

2.2柜体及抽屉门板整体采用1.2mm优质冷轧钢板经专用机床裁剪、冲压、折弯、气体保护焊接制作而成，表面经除油、酸洗、磷化等防锈工艺处理，再经环氧树脂喷塑工艺处理，具有耐强酸碱、耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。钢材表面平整光滑，不允许有明显焊疤、鼓泡、凹陷、压痕、划痕、裂痕、麻点、崩角和刃口等缺陷。钻孔位置由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺。

2.3各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理

2.4门与框架、门与门、门与抽屉缝隙、间隔1-3mm；上沿线松紧适中，沿线长度与板长误差 0.5mm；过线孔尺寸误差 0.5mm；抽屉抽出后下垂 20mm，摆动 10mm；台面倒角均匀一致，倒角半径为 2mm；要求水平、稳固。

2.5清洁：工件表面无胶渍，特别是封边处与带面要求平整干净。

2.6铰链、拉手：采用防腐合金材料制作，达到国际五金行业标准。拉手采用一字隐形拉手。

2.7三节导轨：采用dtc品牌可承受30公斤的压力，模具成型，伸缩自如，可任意停留所有空间。

2.8可调脚：采用abs专用注塑可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm，防滑减震。

深圳市恒悦翔实验室装备有限公司，实验台的选购：根据我厂及我在实验室家具多年的经验，希望能为朋友选择实验台提出点有用的建议：先提问: 1.实验室需要哪些功能，也就是用于哪方面的用途，有物理实验室，化学实验室，做的实验不一样，有耐磨的酚醛树脂台面，有耐强酸强碱的环氧树脂板，耐高温大理石板。 2.要存储物品的要求多不多，实验台分空柜，满柜，吊柜。 3.载重要求是多少，这要考虑实验台的架构，分钢木结构，全木结构，全钢结构。 4.面向使用的人群，中小学校的实验台要求不高，科研单位的要求就高些，国际标准和国家标准也有差别，特别是要相关部门验收的要求就更高。 5.自己的预算是多少，有全钢，钢木，全木的，价格差异很大，台面还分实心板，贴面板，价格不一样所以要综合考虑功能及成本。 提出以下建议: 1.不要只看价格便宜，我很多客户都选择过便宜的实验家具，可最后很多因为质量问题，不得不在几个月内重新采购，后面还是找到我们来做。好的实验室家具可以用十年或更长时间，而差点的能用三到五年就不错了。 2.注意实验室家具的封边，封的是否厚实与牢固。并且封边胶要注意不能有气味，应该环保。 3.板材应选清楚，实验室家具中的所用板材有一点差别，都会给我们生产商带来不同的采购价格，特别是台面应该是以选用富美家，威盛亚等进口品牌的为佳。 4.水池台的台面一定不能用贴面理化板，否则很容易在长期被水浸泡而起泡，脱落或开裂等。 5.五金配件也要注意，比如像合页，如果没有选好，有可能会造成实验室家具是好的，但配件不好使了，影响使用，影响心情。 6.最好直接与厂家采购，并且选择的厂家今后一定要有保障和信誉，质保能有5年的就不要选用3年的。 欢迎来电咨询！（0755-33177806）我们将为你提供免费周到的设计规划。

深圳恒悦翔实验室装备有限公司是一家专业生产和销售化学实验台、物理实验台、生物实验台、仪器台，通风柜、中央实验台、药品柜(防静电，耐高温，耐酸碱)等实验室家具的厂家。工厂位置在深圳市光明新区公明街道上村社区狮山公园附近，环境优美，拥有一流的现代生产设备，多年的生产经验，规模化的生产；科学化的管理；专业的技术安装人员，经验丰富的实验室工程师为客户量身打造专属实验室，我们本着“倡导环保节约，科技以人为本”的理念为广大用户服务，质量保证，欢迎前来咨询洽谈。（电话：0755-33177806 qq：960940727）

### 产品种类

：实验室装修与设计、实验室气路规划与设计、实验室尾气废气处理、实验台、通风柜、实验室家具、实验室设备、实验室装备、中央实验台、防静电工作台、通风橱、边台、排毒柜、药品柜、器皿柜、仪器柜、仪器台、高温台、文件柜、资料柜、标本柜、试剂柜、生物安全柜、超净台、原子吸收罩、急救淋浴器、洗眼器、实验凳、水斗台、试管架、吊柜、样品柜，实验室整体家具维修与安装等等。您还可以登录深圳恒悦翔官网了解更多产品信息：[www.hyxlab.cn](http://www.hyxlab.cn)。

我们深切的知道，品质和服务是企业生存和发展的基本要素。作为实验室设备的全新品牌，我们继承和发扬国内外著名实验室品牌的先进理念，结合我国实验室现状推出了全新的实验室系列产品，以

使其更好的服务于广大科研工作者。