

# 东菱，DL，UW系列涡轮减速机，减速电机，电动机

产品名称	东菱，DL，UW系列涡轮减速机，减速电机，电动机
公司名称	东莞市菱森精密机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类别:蜗轮蜗杆减速机 齿轮类型:圆柱齿轮减速机
公司地址	东莞市虎门镇龙眼工业区二路49号
联系电话	86-076938861118 13922952053

## 产品详情

专注于机电设备行业20年，设备行业15年！

已通过ccc、iso9001：2000认证

厂家直销，台湾东菱品牌，质量好，放心保证！

本公司承诺：产品售出后，1年内保修

设备月产量10台，机电月产量10000台

大量现货，可按客户要求加工定制！

机电采用45#圆钢、40cr圆钢及人本轴承，

材料成分均匀，厚实厚重，价格实惠

设备采用无缝管、冷拉钢、a3精料电镀以后会发亮并且不易生锈合金元素中线偏下控制，优质碳素结构钢。

机电以高级k434k纸箱包装

设备以优质木箱包装，并附有操作

说明书，保修卡，发票另外以顺丰邮寄送达

欢迎新老客户前来本店咨询、采购！

dl-uw系列涡轮减速机

产品品牌:东菱

产品型号: dl-uw

产品用途:高转矩低转速的传动机构，减速、刹车、离合等功能兼备。

应用范围：化工、电线电缆机械设备行业、食品包装、纺织印染、橡胶塑料、环保设备、工程建设以及印刷机械等工业领域。

温馨提醒：

### 1.使用前检查

检查机种、型号、马力、轴方向、减速比、回转方向及入立轴回转数是否符合，避免超载使用。

注意检查注油情况，先确定是否有油，并保持油量在油位计一半以上。

安装于通风良好，气温 $0^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ 的环境内。

使用前请先拔掉加油盖上的插销。

### 2.连接方式

用联轴器连结入力或出力轴时，须确实固定亦使两轴平行对正，锁紧底座。

入力轴为中空式时，加入适当滑脂，以免孔径过度磨损及发出异音，轴上可涂上防锈涂料，避免生锈。

于出力轴连接之链轮、皮带轮须配合h7公差使用，可避免发出异声于轴面受损。

### 3. 润滑油

涡轮减速机运转前应注入润滑油至油标中心点之上。

初次使用100小时后，洗净内部，换上新油，以后每2500小时换油一次。

润滑油不足可能导致涡轮快速磨损和效率降低，过多可能导致漏油。润滑油至油标中心点之上即可。

涡轮减速机的安装事项：

涡轮减速机安装要考虑到它的轴方向、极数等要素。涡轮减速机分单级、双级。大部分减速机都有输出轴与输入轴，但也有少部分是空心轴的，比如最为常见的bakdo涡轮减速机就是中空轴型的。另外还有种情况就是有输入轴但无输出轴的减速机，比如bako涡轮减速机。当然，具体的要看用户的需求而定。

涡轮减速机的输入轴与电机联结时推荐采用弹性联结器，而输出端则采用齿式联轴器以及其他非刚性联轴器。输入轴线和输出轴线与联接部分的轴线必须保持同心度，其误差不超过所采用联轴器的额定值范围。把握好这些情况后，接下来的就是检测减速机的运转灵活程度了，检测的方法很简单，就是用手反复转动几次，转动时必须灵活并无卡住的现象。手动检测减速机运转无异常后，后续的工作就是进行减速机试运转以及减速机的润滑处理了。为减速机选择润滑油时建议向减速机生产厂家咨询意见，为了确保减速机的润滑程度达标以及减速机工作正常。

本产品的加工定制是是，类别是蜗轮蜗杆减速机，齿轮类型是圆柱齿轮减速机，布局形式是同轴式，齿面硬度是硬齿面，用途是减速机，品牌是DL/东菱，型号是DL-UW，输入转速是1450（rpm），额定功率是1.5（kw），输出转速范围是25-150（rpm），减速比是10