

非联网型ID门禁机、ID独立门禁一体机

产品名称	非联网型ID门禁机、ID独立门禁一体机
公司名称	深圳市拓普安科技有限公司
价格	面议
规格参数	产品种类:单门门禁机 品牌:TPK 型号:TPK-R/ID-WK22 (AB)
公司地址	深圳市宝安区龙华街道梅龙路西侧风和日丽花园D组团A栋47座601 (办公场所)
联系电话	13418784543

产品详情

供应id非联网型门禁机/门禁控制器,封胶防水型(单门)可通过子母卡或红外遥控(选配功能)等不同方式进行加减卡管理,内建一个id的读卡器,管制相应的电子门锁进行刷卡开门动作,卡片管理容量2000,环境温度-20~50摄氏度,本产品采用优质元器件,质量可靠,性能稳定,性价比高,返修率小于1%。我司可根据贵公司的要求来开发所需产品,或提供oem/odm服务,以良好的售后服务,欢迎您来电咨询。

第一章 控制器性能

一、结构及参数

具体参数

- a、卡片存储容量： 2000张 5000张卡片；
- b、体积：长115mm、宽75mm、高20mm；
- c、重量：100g；
- d、输出：门锁控制信号；
- e、输入：开门按钮
- f、内置读卡器一个；读取卡片形式为id(em)或ic(mf1)卡；

- g、支持红外遥控管理：15key遥控输入，进行按键处理，遥控距离 1m
- h、支持使用管理卡来进行加卡、减卡操作。
- i、外观：指示灯（1个led指示灯）、蜂鸣器1个。
- j、通讯方式：非联网型；
- k、技术参数：
 - 、工作温度：-20 ~50 ；
 - 、存储温度：-40 ~80 ；
 - 、电压输入：9vdc（输入最大范围：dc9~12v）；
 - 、电流：<70ma(ic)；
 - 、读卡距离：<5cm（ic卡）。
- l、存储器：无须后备电池，掉电后数据也能保持。

第二章 注意事项

一、 开始使用注意事项

- 1、在第一次使用时须对控制器进行初始化才能继续操作。
- 2、将有效卡下发出去时最好记录其有关信息（卡片对应10进制内码），以备万一丢失卡片后能及时删除有效卡。推荐使用本公司软件记录信息。
- 3、丢失卡片后，可以按原先记录的卡片内码删除卡片。

二、施工注意事项

所有布线，除按国家弱电布线标准外，还应该注意以下事项：

- 1、到电源的距离不能超过10米，如超过10米，必须单独供电。
- 2、供电电源选用性能好的稳压电源，纹波系数不大于100mv，输出功率不小于10w。
- 3、建议电锁电源独立供电，避免因电锁工作时电压不稳而影响本产品的正常工作。
- 4、控制电锁瞬间最大电流不能超过3a。

本产品的产品种类是单门门禁机，品牌是TPK，型号是TPK-R/ID-WK22（AB），存储量是2000（条），通讯接口是无，工作频率是125（Khz），感应方式是EM（ID）卡，电源功率是8（W），环境温度是-20~60（ ），识别方式是智能卡