

门禁/网络型双门门禁控制板 V6.5 V6.9软件 驱动V25

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 门禁/网络型双门门禁控制板 V6.5 V6.9软件 驱动V25 |
| 公司名称 | 深圳市致能科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:ZNSMART/致能 型号:ZN-600B 感应卡识别:WG26协议的识别设备 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区坂田街道五和社区雅园路荣诚大厦 四楼北面 |
| 联系电话 | 18123856257 |

产品详情

性能参数

用户权限：2万个（默认）数量可以订制（至多6万用户权限）。

记录脱机存储容量：10万条

通讯方式：tcp/ip 网络 10m/100m自适应

可以管两个门的进门刷卡和出门按钮，或者进出门都刷卡

尺寸：160mm长*106mm宽

电路板功耗：300ma（不带负载）

支持读卡器：wiegand 26协议读卡器(兼容该协议下的一切读卡器,例如motorola、hid、em、mifare one等.)

可接4个wiegand26读卡器

继电器控制门输出，带1-600秒可调延时

最大可联网数：不限

读卡器到控制器的最大联机距离：100m

可跨网段局域网或互联网使用。

控制器到控制器最大联机距离：视网络覆盖范围定。

门长时间未关闭非法闯入胁迫报警功能

消防联动报警联动：

如果不连接zn700e扩展板，只具备软件界面的报警提示，并驱动电脑音箱予以报警。

如果连接zn700e报警扩展联动板，则具备硬件报警输出功能

远程开门功能、反潜回防尾随功能、多卡同时验证后开门功能、定时常开门功能。

电子地图、紧急关门功能（紧急双闭）、首卡开门、外接密码键盘功能(卡 + 密码，超级通行密码)

系统组成

zn600b 双门双向网络门禁控制器【tcp/ip网络】

交换器或路由器（选配）

em卡或与之兼容的卡片或m1卡（根据读卡器来定）（选配）

wg26i读卡器（em或m1可选择）（选配）

电控锁、磁力锁、电插锁；（根据门来选配）（选配）

门禁专用12v电源（选配）

出门按钮（选配）

门磁（选配）

屏蔽网线（选配）

本产品的品牌是ZNSMART/致能，型号是ZN-600B，感应卡识别是WG26协议的识别设备，规格是双门，工作电源是DC12V，环境温度是-40~70（ ），相对湿度是10~90（ % ），卡片存储容量是2万（张），类型是网络门禁控制器，适用范围是办公室、工厂、小区、停车场、出入控制等等场合，记录脱机存储容量是10万（条），通讯方式是TCP/IP网络