

485四门门禁控制器 门禁控制板 门禁系统 门禁控制器 联网门禁

产品名称	485四门门禁控制器 门禁控制板 门禁系统 门禁控制器 联网门禁
公司名称	广州鑫神电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鑫神NEWGOD 型号: MJ504 感应卡识别: IC卡/ID卡
公司地址	东横五路一号
联系电话	86-020-1326811-8184 13268118184 13126478115

产品详情

产品图片：

产品参数：

设备名称：四门单向门禁控制器 设备尺寸：208*106mm

设备颜色：绿色 通讯方式：rs485卡片容量：1.8万张

记录容量：10万条控制门数：4个

外接读卡器：可以外接4个读卡器外接开关：4个

支持读卡器格式：韦根26/韦根34开门延时时间：

1-255秒可调最大联网数：n*256(n表示计算机串口数或者485hub的口数，支持256个串口)读卡器到控制器的距离：100米内，建议80米内。运行温度：-40至70摄氏度运行湿度：10-90%rh，无冷凝支持数据库：access和sql

常用功能：1、多种开门方式：a、刷卡开门：这是一种以刷卡开门方式的，按照需求有刷id卡（也叫em卡）和ic卡（也叫m1卡）之分。

b、密码开门：这是一种以输入密码为验证方式的，也就是密码开门。

c、刷卡或密码开门：这是一种可以通过刷卡，也可以通过密码的开门的方式。d、刷卡+密码开门：这是一种既要刷卡又要输入密码的开门方式。2、远程开门：通过计算机安装的后台软件实现远程开门。3、实时提取数据：门禁数据直接进入数据库，无需进行数据回收。4、实时监控功能：可以通过后台软件监控看到持卡人的照片以及持卡人的基本信息等。5、卡片挂失功能：感应卡遗失后，可以直接在软件内系统及时挂失。6、灵活的时间管理：一天之中，最多可以设置6个有效开门时间段。同时也可以设置星期标识，指定星期几能开或星期几不能开等开门权限。7、灵活的权限管理：可以设置某个人能过哪几个门，或者某个人能够过所有的门。8、紧急开关门：可以把门设置为常开或者是常闭状态。9、考勤功能。10、消费功能。11、在线电子巡更。12、会议签到功能。13、临时访客。14、视频拍照功能（需与配套设备一起使用）。

特殊功能：1、报警功能：通过外接报警模块和声光报警器可以实现以下报警功能。（需联动板）

a、无效卡刷卡报警：就是没有注册权限的卡刷卡会报警。

b、门长时间未关闭报警：就是门长时间没有关闭情况下，自动报警。

c、火警：在收到消防信号后，自动打开门并报警。

d、非法闯入报警：就是没有资格权限的人，通过其他非法方式闯入，会自动报警。

e、胁迫报警：就是被非法人员胁迫进入时报警。 f、智能联动报警。2、多卡开门功能：要求多

个人持有注册卡，依次刷卡才能够开门。3、首卡开门功能：就是在规定的时间内，首卡的卡刷卡后，门可以转换相应的状态。4、临时开门：可把卡的有效时间设置到几点几分，其他时间就不可以开门。

5、定时开门：在规定的时间内，门处于常开状态。6、自动服务功能：系统在用户设定的时间内，自动提取控制器里面的数据，无需用户手动回收数据。7、四门互锁功能：就是4个门之间有种限制，只有让其他的门关了之后，另外一道门才允许刷卡开门。

只有让其他的门关了之后，另外一道门才允许刷卡开门。

产品接线图：

本产品的品牌是鑫神NEWGOD，型号是MJ504，感应卡识别是IC卡/ID卡，规格是218*106，工作电源是20V，环境温度是-20-+85（ ），相对湿度是95（%），卡片存储容量是1.8W（张），类型是四门门禁控制器