

防尾随门禁(图)专用 yp

产品名称	防尾随门禁(图)专用 yp
公司名称	南京越鹏科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:yp 感应卡识别:1 规格:1
公司地址	南京市栖霞区尧化街道甘家边东108号2幢301室
联系电话	025-83215389 13815868762

产品详情

m系列门禁控制器是安森公司自主研发的一种集信息管理、计算机控制和智能卡技术于一体的新一代门禁产品。该系列控制器秉承工业级的设计理念，采用精工精良的4层pcb板设计，使用高端cpu,速度更快,功耗更低，所有ic芯片全部采用国外原装进口,从而更有效地保证了该系列门禁控制器质量优越、性能可靠，为门禁系统的稳定性提供了坚实的基础，为您的生命与财产安全提供了可靠的保障。

m系列门禁控制器，是anson门禁系统中重要的组成部分，它可独立控制1/2/4扇门的单双向进出。产品本身内置tcp/ip通讯功能，工程上可以将多个控制器直接接入以太网，从而形成一个强大的门禁控制网络，通过本公司的safesmarti门禁考勤管理软件对其进行集中控制与管理，不仅极大的简化了安装布线，也增强了系统的可扩展性。每个控制器都可独立工作，不受管理电脑关机的影响，连接电脑时，数据可通过管理软件上载到电脑以备随时查询，脱机时自动存储所有刷卡记录和报警记录。

该系列门禁控制器具备防死机和自检电路设计，如果电路因为干扰或者异常死机，系统可以自检并在瞬间进行自动恢复。该系列控制器在提供基本的门控功能的基础上还可外接一个扩展板，提供多组输出端口，可控制警灯、警号、消防报警等设备，并可实现各种联动功能。所有输入输出具备防雷击保护，可以将雷击产生的大电流和高电压释放掉；

该系列控制器采用国际通行的标准电锁控制电路，可控制市面上绝大多数磁力锁、电插锁、阴极锁、电控锁等，通过更改设置参数即可直接支持断电闭锁和断电开锁模式。控制器与读卡器的通讯采用国际通用的wiegand协议，可支持wiegand26、34和一种自定义韦根模式；既可接入普通读卡器，也可以接入指纹读头、面像识别仪、dna身份检测仪等输入系统。

产品特点 高端cpu，低功耗； 输入/输出可任意联动
支持wiegand26/34,或自定义韦根接口； 支持报警扩展板,并可对扩展板输入进行自定义；
详细的事件及报警记录； 支持整体撤/布防及区域撤布防功能； 8m大容量flash存储芯片；
支持单步下载； 同时兼容wiegand26, 34及一种自定义韦根模式；
支持不同时段不同进出模式； 临时卡支持时间或次数限制；
低功耗节能环保设计，较同类产品可节省能源45%；产品功能、参数、应用范围

基本功能	视频抓拍	紧急开门或紧急关门	未关门提示
	布/抓防功能	多卡开门	首卡确认+远程开门
	跨时间段考勤	防拆报警	多身份识别技术
	自动下载记录	看门狗功能	记录满预报警
	电子地图	双门互锁	多种设备联动
	动态帮助	防尾随及防潜返	胁迫码报警
性能参数	控制方式：	可控制1门双向或2门单向进出	
	处理器(cpu)：	atmega64 8m内存	
	控制器地址：	0 ~ 128	
	读卡器接口：	标准wiegand26/34，可自定义韦根接口	
	卡片存储：	20000张	
	脱机存储记录：	50000条	
	读卡器数量：	2个	
	读卡种类：	密码、感应式id/ic卡、指纹、掌形、虹膜等生物识别	
	可接门磁：	2组	
	可接出门按钮：	2个	
	兼容设备：	可兼容 wiegand26通讯协议	
	输入端口：	2组读卡器+8组干接点	
	输出端口：	6个+报警扩展板	
	通讯接口：	tcp/ip	
	传输速率：	10/100m自适应	
	联网传输距离：	单线互联<100米，可接hub延长	
	工作电压：	dc 10 ~ 15v	
	工作环境：	温度：-10 ~ 55 湿度：0 ~ 90%	
	电压保护：	所有输入/输出都带有电压动态保护；所有电锁输出带瞬间过压及短路保护；所有对外输出与主板隔离保护；所有继电器输出带有瞬间过压保护	
	报警联动：	可实现与报警、消防等设备的联动控制功能	
	抗静电干扰：	15kv	
	数据保存方式：	flash，掉电可保存10年	
	单回路可控门数：	256门	
包装盒尺寸：	280mm × 210mm × 60mm		
软件运行平台：	windows2000/xp/2003 server/vista		
应用范围	金融机构所属金库及营业场所；		
	高安全性场所；		

存放国家机密文件、资料和贵重物品的场所；
集中储存易燃、易爆、剧毒、致病毒菌、国家管制药品、放射性物质等危险品的仓库、场所；
博物馆、文物店及其它陈列、收藏重要文物、珍宝的场所；
政府机关、科研机构、厂矿企业；
智能大厦、智能小区；
监狱、看守所；
公用事业单位的控制中心、民航机场等。

本产品的品牌是yp，感应卡识别是1，规格是1，工作电源是12，环境温度是0-80（ ），相对湿度是20-80（%），卡片存储容量是10000（张），类型是双门门禁控制器