

# 微耕电梯控制器 32层控制板 专用电梯控制器厂家直销 485通讯

产品名称	微耕电梯控制器 32层控制板 专用电梯控制器厂家直销 485通讯
公司名称	深圳市优鼎昊电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鼎昊UDOHOW 型号:DH-7005 感应卡识别:ID、IC、T5557、MF1、二代证
公司地址	深圳市福田区振兴路西华康大厦1栋428
联系电话	0755-36326916 13798333573

## 产品详情

微耕门禁控制器供您选择 微耕32位中性板单门I01 微耕32位中性板双门I02 微耕32位中性板四门I04 微耕品牌板单门wg2001.net-12 微耕品牌板双门wg2002.net-12 微耕品牌板四门wg2004.net-12 微耕品牌板单门at8001 微耕品牌板双门at8002 微耕品牌板四门at8004 微耕adct单门adct3000-1 微耕adct双门adct3000-2 微耕adct四门adct3000-4 微耕485蓝板单门a01 微耕485蓝板双门a02 微耕485蓝板四门a04 微耕tcp蓝板单门b01 微耕tcp蓝板双门b02 微耕tcp蓝板四门b04 微耕老款wg品牌板单门 微耕老款wg品牌板双门 微耕老款wg品牌板四门

特别推荐的控制器:485中性板单门 485中性板双门 485中性板四门 tcp中性板单门 tcp中性板双门 tcp中性板四门 四门双向控制器 夸控制器防潜回控制器 视频拍照控制器

32层控制，10万张卡管理权限，10万条脱机储存记录，485通讯，不含机箱电源。

储存柜控制器(电梯控制器)参数外形机箱尺寸： 285mm × 240mm × 82mm颜色：

黑色重量： 约1800克主板尺寸： 228mm × 144mm × 22

mm安装： 主板孔位兼容485 双门 4门控制器  
tcpip控制器。颜色： 深蓝重量： 约450克

工作环境温度： <60 湿度： 10% ~ 95% r.h

基本配置读卡器 可接2个wg读卡器兼容hid  
motorola报警输出 2个 1 - 65535 秒引出接口输入接口 32个可  
以配置为门磁或者按钮火警输入 可以配置输入里面的第1个为火警输入输出  
32个，连接3个扩展板，输出接口可以合计达到128个，可配置输出常开常闭  
扩展板 支持3个扩展板通讯接口 485工业串行口  
9600波特率软件 软件兼容全部485及tcp/ip控制器.

性能参数电源 dc 12v电流 <  
150ma额定功率 5w卡时区 8个开放时间 / 门,  
支持有效日期鉴别方式 单卡 | 卡加密码 | 密码 | 双卡识别 |  
首卡开门 报警事件输出 无效卡 无效时间 门报警  
开门时间太长开门时间 1 - 240 秒卡容量 8000刷卡数据  
脱机存储20000条记录防潜返 支持分区分时段防潜返脱机运行  
支持假日  
支持远程开门 支持通信速率 下载卡数据时 每秒约 10  
张通讯距离 最远 1200 米电池保护 2年 ( 断电时候 )

在此感谢新老淘友支持！我们尽力为大家服务。

我们的宗旨：以质量赢人心、以低价找市场、以售后稳客源

欢迎新老客户前来光临惠顾！本公司的经营理念是以诚信为主。

本产品的品牌是鼎昊UDOHOW，型号是DH-7005，感应卡识别是ID、IC、T5557、MF1、二代证，规格是228mm × 144mm × 22mm，工作电源是12DCV，环境温度是 60 ( )，相对湿度是10 ( % )，卡片存储容量是10000 ( 张 )，类型是智能门禁控制器