

# 复盛 双级风冷活塞式空气压缩机 HTA-100H 7.5KW 排气压力1.2MPA

产品名称	复盛 双级风冷活塞式空气压缩机 HTA-100H 7.5KW 排气压力1.2MPA
公司名称	苏州爱立克空压系统设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Fusheng/复盛 型号:HTA-100H 压缩介质:空气
公司地址	苏州吴中经济开发区旺吴路46号327室
联系电话	0512-63636165 18012760585

## 产品详情

提供复盛各系列空压机：活塞式空压机、螺杆式空压机、无油空压机、变频空压机、移动式空压机、防爆型空压机等。

压缩空气纯净系统：冷冻式干燥机、吸附式干燥机、精密过滤器、储气罐等。

空压机售后服务：空压机配件、空压机维修保养。欢迎您来电洽询。

复盛空压机苏州销售部

复盛工厂地址：上海市松江区民  
益路28号

业务洽询：苏州市吴江区仲英大  
道999号（丽湾国际内）

电话：0512-63636165 传真：051  
2-63636175

联系人：欧先生 18012760585

时先生 18914  
088325

热诚为您服务!!!

网址：<http://www.fushengair.com.cn>

1、冷却钢管：附高效率散热片，能有效地降低气体温度。2、活塞环：压缩环及刮油环皆经精密加工，润滑油消耗极少，不易使阀组结碳及失油烧损曲轴。3、吸、排气阀：高效率条状阀，以耐高腐蚀不锈钢精密加工而成；以耐高温材料制作升程限制；有效降低机组噪音和提高阀组寿命。4、空气滤清器：有效过滤吸入的空气兼具高度的消音作用。5、气缸盖：密集的流线式空气通道，散热效果佳。6、连杆：以专用机精密加工、镗孔、平行度保持在理想的设计要求内，使压缩机运转更加圆润平滑，不易失油。7、空压机皮带轮：经严密的动平衡校正，使空压机的运转更加平稳。8、气缸：内径经精密cnc机械加工研磨，耐磨耐用。9、曲轴：采用优质钢材锻造而成，强度高，各磨损部位皆经过表面硬化处理，耐磨性能特佳，配平衡重、振动小。10、轴承：使用高品质的进口轴承，确保长寿命使用。11、曲轴箱：轴承中心孔，各平面皆经同一台cnc综合加工机一次加工完成，确保平行度和垂直度。

本产品的品牌是Fusheng/复盛，型号是HTA-100H，压缩介质是空气，工作原理是活塞式压缩机，润滑方式是机油润滑空压机，功率是7.5kw，外形尺寸（长\*宽\*高）是1560\*640\*1210（mm），型式是移动式压缩机，性能是低噪音，噪音是70（dB），用途是凿岩机用,纺织机械用,轮胎充气用,塑料机械用压缩机,矿用压缩机,船用压缩机,医用压缩机,喷砂、喷漆用，排气压力是1.2MPA，排气量是0.8m<sup>3</sup>/min，储气罐是0.29m<sup>3</sup>