

油压机系列液压整机 YTD30-25型油压机

产品名称	油压机系列液压整机 YTD30-25型油压机
公司名称	泰州市恩克机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 额定压力:16MPa 品牌:恩克机械
公司地址	泰州市医药高新区凤凰街道太白路144号1幢
联系电话	13405338663 18066001044

产品详情

温馨提示：图片，价格仅供参考,详情请联系卖家或者旺旺咨询!

本机器适用于可塑性材料的压制工艺，如冲压、弯曲、翻边、薄板、拉伸等工艺，也可用于校正、压装、砂轮成形，冷挤金属零件成形、塑料制品及粉末制品的压制成型工艺。本机器为集中按钮控制，可实现手动调整和半自动循环两种操作规范。本机器的工作压力、快速下行和减速下行的行程范围，可根据工作需要调节。它能实现带顶出和不带顶出两种工艺方式，每种工艺方式中又有定压成形和定程成形两种工艺动作可供选择。主缸在压制后具有保压、延时及回程等功能，而顶出时则有顶出延时、退回等动作。保压延时和顶出延时的时间均可由时间继电器调定。本机器具有独立的动力系统，从机身内部自由移动，便于调整及维修。液压装置系板式阀集成，结构紧凑，动作可靠。

单臂式虎口压机参数：

--	--	--	--	--	--

项目	单位	ytd30-25	ytd30-40	ytd41-63	ytd41-100	
公称力	kn	250	400	630	1000	
液体最大工作压力	mpa	16	20	20	20	
主缸回程力	kn	100	180	180	100	
顶出力	kn	100	100	190	190	
喉深	kn	250	325	325	325	
滑块面最大行程	mm	350	500	500	500	
顶出活塞最大行程	mm	140	150	200	200	
滑块距工作台最大距离	mm	550	770	800	900	
顶出缸活塞至台面最大距离	mm	220	220	230	230	
工作台距地面高度	mm	750	770	850	1000	
工作台有效面积	长	mm	560	600	630	700
	宽	mm	480	550	600	60
滑块速度	空程下行	mm/s	75	100	115	115
	工作速度		20	22	22	22
	回程速度		80	100	100	100
顶出活塞速度	顶出速度	mm/s	100	100	80	80
	退回速度	mm/s	200	200	160	160
机器占地面面积	长	mm	840	1000	1600	2000
	宽	mm	1230	1460	1930	1655
	地面以上高	mm	2205	2380	2470	2883
电动总功率	kw	2.5	5.5	7.5	11	
全机重量	kg	1755	2500	4000	5000	

本产品的加工定制是是，额定压力是16MPa，品牌是恩克机械，型号是YTD30-25，重量是1755Kg，结构形式是整体式，额定起重量是1