

# WQ-A三用阀试验台 煤矿用实验台 质量保证 售后给力

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | WQ-A三用阀试验台 煤矿用实验台 质量保证 售后给力    |
| 公司名称 | 济宁鑫腾矿用设备有限公司                   |
| 价格   | 面议                             |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>测量精度:100%<br>测试范围:高压 |
| 公司地址 | 济宁市西门大街121号                    |
| 联系电话 | 13053725503 15969975045        |

## 产品详情

### wq-a三用阀试验台产品简介

#### 产品详情：

wq-a三用阀试验台适用于三用阀生产厂家及维修单位对三用阀进行各项质量规范的测试工作，并可以作为泵站使用来为单体液压支柱进行高低压充液。试验台采用3-5%乳化液为工作介质，主要性能参数完全满足矿用液压产品及液压元件的测试要求。

wq-a三用阀试验台由油压系统、乳化液系统、电器系统几部分组成，乳化液系统的作用是向三用阀注入高低压液体，用以完成三用阀的各项试验；油压系统的作用是给增压缸提供动力；电器系统负责增压缸的换向控制和各个电机的启动控制。

#### wq-a三用阀试验台技术特点

- 1、设有多个试阀接口，各接口能独立工作，节省了密封试验的等待时间，提高了工作效率。
- 2、试验台中增压缸是往复双作用缸，可以双向增压，无空行程等待时间，大大提高了工作效率。
- 3、装有4块防震压力表，耐冲击、分辨率高。
- 4、试验台装有乳化液泵和高低压外接接口，有独立的注液管路，可以为液压支柱或其它液压件提供高低

压乳化液源。

wq-a三用阀试验台主要特点：

能在高压时快速、中速每次排量1.2升，最高工作压力为100mpa，能满足各种液压元件的性能调试，也可配合其他辅助设备作特性试验。高压截止部分采用了软密封装置，能在高压时保压长时无泄漏，低压部分装有低压表保护阀，该阀采用自锁自封结构，它能在低压表未关情况下，工作压力在80~100mpa下，也不会损坏低压表。

wq-a三用阀试验台技术参数：

最高工作压力：100mpa

额定工作压力：80mpa

高压排出容量：1.2升/次

油压工作液：30#机油

试压和注液：2-5%

乳化液电机：2\*4kw

wq-a三用阀试验台实物图

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实

本产品的加工定制是是，测量精度是100%，测试范围是高压，调速范围是0，拉伸空间是0，拉伸速度是0，类型是三用，品牌是鑫腾，型号是WQ-A，最大负荷是100MPa