

玻镁防火隔板 A1级防火隔板 机制防火隔板

产品名称	玻镁防火隔板 A1级防火隔板 机制防火隔板
公司名称	廊坊德美化工防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	耐火温度:1770 ~ 2000 () 产地:河北廊坊 品牌:德美
公司地址	中国 河北 大城县 李零巨工业区
联系电话	86 0316 5955166 13653269876

产品详情

温馨提示：产品规格繁多，详情来电咨询或旺旺咨询！

【产品特点】 防火隔板也称防火隔板或不燃阻火板等。此板是由多种不燃材料经科学调配压制而成，具有阻燃性能好，遇火不燃烧时间可达3小时以上，机械强度高，不爆、耐水、油、耐化学腐性强、无毒等特点。wjb-1型无机防火隔板燃烧试验中，火焰最高温度达1000 时不变形，各项指标符合ga160-1997的规定要求，燃烧性能达到gb8624规定的a级（不燃性）标准。**【应用范围】** 防火隔板主要适用于各类电压等级的电缆在支架或桥架上敷设时的防火保护和耐火分隔，大量应用在国内各类发电厂、化工企业、钢铁冶炼企业、矿山等电缆密集场所的电缆工程的防火阻燃。也是大型商场、酒店、宾馆、文体会馆、封闭式服装市场、轻工市场、影剧院等公共场所室内装饰防火阻燃工程的最佳防火阻燃材料。**【主要性能指标】** 1.理化性能：(1)干态抗弯强度超过11mpa值，达到24mpa值，合格。(2)吸水饱和状态抗弯强度超过6mpa值，达到18mpa值，合格。(3)吸湿变形率低于0.35%值,结果为0.32%,合格。(4)受热尺寸收缩率小于2.0%值,结果为1.8%,合格。(5)密度值大于1.30g/每立方厘米,合格.2.耐火性能:(1)炉内温升值小于50 达到17 ,合格.(2)持续燃烧时间低于20s结果为0s(为不燃),合格.(3)质量损失率低于50.00%值,结果为45.82%,合格.**【施工方法】** 防火隔板产品可采用切割锯进行分切,根据施工现场需要制成所需用的形状,装配时采用钢支架或膨胀螺栓固定,钢架要用钢结构防火涂涮.也可用本无机防火隔板装制成各种形式的电缆防火槽盒,板缝隙处用yfd-1型有机堵料填平.

联系人：刘经理 电话：13653269876 qq：307505206

廊坊德美化工防火材料有限公司，是专业产生防火材料、工业水处理药剂、环保化工产品等于

一体的大型生产公司，是集科研开发、生产、销售、服务于一体的高薪技术企业。公司设有技术部、生产部、质检部、企管部、售后服务部、营销部、市场部、财务部、人力资源部，通过了iso9001：2000质量管理体系认证，严格的质量体系保证了德美产品的高质量及高稳定性，受到厂家的一致认可和好评。

公司引进美国和德国纳尔科公司先进的技术和设备，与中国石油化工研究院，天津化工大学合作，最新开发出八大系列，60多个品种环保节能产品，包括国家高薪技术产品16项，国家产品专利8项，是专业生产防火材料、化工环保冶金增效剂、工业水处理药剂综合性公司；公司多项产品获得国家建筑协会推荐产品，燃烧性能a级检测，本公司拥有自主专利权的国家专利产品，产品广泛用于工矿企业、高层建筑、冶金、电力等众多领域。德美公司不但为用户提供优质价廉的高科技产品，而且还为用户提供优质周到的售前、售中、售后服务。作为科技环保新时代的先锋，德美人一贯坚持“质量第一，信誉第一，用科技服务人类”的宗旨，愿竭诚为广大客户提供优质服务，迎接各界人士多方合作，共创明天！

本产品的耐火温度是1770~2000（ ），产地是河北廊坊，品牌是德美，产品类别是防火板，材质是防火板，导热系数（常温）是0.056，等级是A级，低温弯折 是国标，断裂伸长率是0.1，抗弯强度是特级，抗压强度是A级，拉伸强度是强，使用温度是600，撕裂强度是强，芯材是防火材料，形态是层状，形状是长方形