

耐高温防火布、 硅钛防火布、 耐热防火布、 焊接防火布

产品名称	耐高温防火布、 硅钛防火布、耐热防火布、焊接防火布
公司名称	大城县德清防火材料厂
价格	面议
规格参数	耐火温度:1580~1770 () 产地:河北廊坊 品牌:陶瓷纤维布带绳
公司地址	大城县刘蔡间村
联系电话	86-03163263253/3263254 15076606690

产品详情

产品介绍

产品说明：

硅胶布主要性能、特点：

- .用于低温-30 到高温200 。保温性能好。
- .耐臭氧、氧、光及气候老化，野外使用耐候性优良，寿命可达10年
- .具有高绝缘性能，介电常数3-3.2，击穿电压20-50kv/mm
- .耐化学腐蚀性能好；抗油、防水（可擦洗）。
- .强度高；既柔软又有韧性，可剪裁加工。

产品实拍图

产品特写图

大城县德清密封材料厂目前已发展成为集研发、生产、销售石棉制品、保温系列产品、密封系列产品、防火系列产品于一体的专业企业。德清位于华北平原中枢地带，依托京、津、石三大城市的怀抱，区位优势显著，交通极为便利。质量是企业的生命，为了提高产品质量，和质量管理水平，增强产品的市场竞争力，我们坚持不懈的提高产品质量，积极贯彻国际质量管理体系标准，至此华东已全面步入实行现代化经营管理的新阶段！并建立与销售配套的售后服务队伍。在这里客户的利益将永远得到保障。

我们将以高科技为龙头，专业工程师为依托，加之现代化的管理，使高科技变为高质量、高标准的产品，为走向国际市场奠定了坚实的基础。期望与广大国内外新老客户合作。

联系电话：0316-3263253 0316-3263254 手机：15076606690
15933068919

本产品的耐火温度是1580~1770（℃），产地是河北廊坊，品牌是陶瓷纤维布带绳，产品类别是防火板，材质是陶瓷纤维布带绳，导热系数（常温）是0.035，等级是1，低温弯折是0.001，断裂伸长率是0.001，抗弯强度是100，抗压强度是120，拉伸强度是15，使用温度是1100-1800，撕裂强度是54，芯材是玻纤陶瓷，形态是纤维状，形状是长方形，规格是1.5(mm),2.0mm,2.5mm,3.0mm（mm），产品种类是防火布，应用范围是高温区域防火安防