

# 高温陶瓷纤维板|硅酸铝纤维板|窑炉隔热板

产品名称	高温陶瓷纤维板 硅酸铝纤维板 窑炉隔热板
公司名称	德清雷甸德卡耐火材料销售部
价格	面议
规格参数	材质:硅酸铝 产地:浙江 产品类别:防火板
公司地址	德清县雷甸镇新大街263号
联系电话	13335729939 18367253537

## 产品详情

名称:硅酸铝纤维板(陶瓷纤维板)

分类温度：1260

长期使用温度：0-1000

规格尺寸：1000\*600\*50mm ,4块一个纸箱包装，

1000\*600\*25mm，8块一个纸箱包装。

提别提醒：

（1）此种纤维板是轻质耐火材料，属于易碎品，所以如果量少的话我们需要制作木箱或者其他包装，因此包装物流和快递成本较高，若买家所购数量较少，则需联系商量好后再拍，谢谢理解。（2）此种纤维板为含有有机物成分，第一次高温（200度以上）使用时会有一个逐渐变黑再逐渐变白的过程（高温的时候有机物会碳化变黑），但此过程的发生不会影响产品的性能，请放心使用

### 1、产品介绍

硅酸铝陶瓷纤维板属湿法真空吸滤加压成形，采用散棉加有机和无机结合剂制成。该产品具有质地坚硬和优良的强度，抗冲刷，易加工切割。其原料耐火纤维化学性能稳定，因而重量轻，保温隔热效果好，是一种多用途产品，可应用于炉衬热面抗火焰和高温气流直接冲击。

## 2、产品特性

高温稳定；低导热率；抗热震；抗侵蚀；易加工和切割性能；精准的厚度与尺寸；良好的抗火焰及气流冲刷。

## 3、产品应用

各种高温炉的内衬或背衬

高温挡火板及密封

防火绝热

## 4、产品数据

分类温度 ( )	1260	
容重 ( kg/m <sup>3</sup> )	300	
重烧线收缩 ( )	( 1050 × 24 h ) < 1	
化学组成	al <sub>2</sub> o <sub>3</sub>	42
	al <sub>2</sub> o <sub>3</sub> + sio <sub>2</sub>	98
	fe <sub>2</sub> o <sub>3</sub>	0.2

本产品的材质是硅酸铝，产地是浙江，产品类别是防火板，产品种类是保温板，导热系数（常温）是0.056，等级是一等，低温弯折 是/，断裂伸长率是/，抗弯强度是/，抗压强度是/，品牌是阿卡，使用温度是1000，芯材是硅酸铝，形态是纤维状，形状是长方形，应用范围是窑炉耐火隔热保温，规格是1000\*600\*50mm,1000\*600\*25mm