

沥青珍珠岩板 EPS 信阳

产品名称	沥青珍珠岩板 EPS 信阳
公司名称	信阳金华兰矿业有限公司
价格	面议
规格参数	材质:EPS 产地:信阳 产品类别:防火板
公司地址	信阳闵岗工业城312国道旁
联系电话	86-03763888369 18003971999

产品详情

沥青珍珠岩是一种以沥青为胶结剂，与膨胀珍珠岩砂混合，在常温下经搅拌加压成型的新颖保温材料。它具有容重轻、保温性能好、吸湿率低、冷作业施工易于保证质量等优点。它用作屋面保温层，既可现浇又可预制。主要用于异性设备、罐体，球体墙壁的保温和隔音，具有施工方便，易操作。本产品不腐蚀设备，且无放射性，符合国家环保要求，是其它传统保温产品无法比拟的换代高效节能新材料。它是以沥青为粘结剂的膨胀珍珠岩绝热制品，包括石油沥青膨胀珍珠岩制品和乳化沥青膨胀珍珠岩制品两种类型。

沥青膨胀珍珠岩是以乳化沥青为粘结剂，与膨胀珍珠岩在常温下搅拌均匀，加压成型。其成型工艺与石油沥青珍珠岩制品不同。由于乳化沥青系乳状悬浮水溶性将乳化沥青周围的水分迅速吸走。经干燥，制品内的水分逐渐蒸发，沥青微粒相互凝聚，形成包覆在膨胀珍珠岩颗粒表面的一层沥青薄膜，是制品具有防水功能，而不污染环境。该类制品属轻质、憎水性能较强的保温材料，多用于建筑物的墙体、屋面作保温层。是以热沥青或乳化沥青为胶结材料，与膨胀珍珠岩按比例拌和压制而成。由于是沥青作为胶结剂其吸湿率极小，抗冻性好，所以广泛用于冷冻设备，低温管道，冷库冰箱及屋面的绝热保温，具有防水和耐腐特性。

尺寸：300*500*（20-160）mm 根据客户需求生产。

联系人：朱经理 手机：15839775326 qq 343160428

本产品的材质是EPS，产地是信阳，产品类别是防火板，产品种类是保温板，导热系数（常温）是0.035，等级是AA，低温弯折是1，断裂伸长率是1，抗弯强度是2，抗压强度是47，品牌是华兰，使用温度是800，芯材是珍珠岩，形态是层状，形状是长方形，应用范围是EPS外墙保温系统，规格是30*50*6，珍珠岩是珍珠岩