

离心玻璃棉管厂家 超细玻璃棉管保温防火 铝箔复合玻璃棉管

产品名称	离心玻璃棉管厂家 超细玻璃棉管保温防火 铝箔复合玻璃棉管
公司名称	大城县华强保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	材质:玻璃纤维 产地:河北大城产业带 产品类别:防火板
公司地址	大城县杜权村村东
联系电话	86-03165792691 13603368817

产品详情

产品介绍

产品信息产品名称：玻璃棉管 产品特点：a级防火，高强度，施工方便使用领域：各种管道罐体的保温隔热。颜色：黄色。价格：量大优惠，时价为准 产品代工：提供。生产厂家：华强公司咨询热线：0316-5785767 15127610332 qq：2939305018

产品实拍图

产品特写图

产品包装图

产品介绍

玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别，是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料，配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下借助外力，吹制式絮状细纤维，纤维和纤维之间为立体交叉，互相缠绕在一起，呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此玻璃棉可视为多孔材料，具有良好的绝热，吸声性能。

技术指标

项目	单位	指标	实测值	备注
容重	kg/m ³	10-96	10-96	gb/t1335
纤维平均直径	um	< 8.0	4.0-0.6	gb/t1335
憎水率	%	> 98	> 98.5	jisa9512
导热系数	w/m.k	0.049-0.042	0.045-0.032	gb/t1335
不燃烧		不燃	合格 (a级)	gb/t1335
吸声系数			1.03产品混响定法24kg/m ³ 2000hz	gb/j4
最高使用温度		400	450	gb/t1335

企业介绍

大城县华强保温材料有限公司坐落在京、津、廊金三角地带，是集生产、销售施工于一体的大型保温耐火材料生产企业。

公司经十余年磨砺与发展，现已初具规模，占地面积145000平方米，投入总资产超过8000万元，我公司2011年通过iso9002国际质量体系认证，2012年改版通过iso9001国际质量体系认证，产品并通过sgs检测，公司还设有专业的施工队伍，可承接各类保温防腐工程，运用科学的施工方案，优秀的工程人员，完善的技术管理体系来服务于客户。

几年来公司凭借优良的品质，完善的服务，诚信的行为，铸就了华强自己的品牌，产品畅销全国30多个省市，并出口到世界各个国家，取得了很好的经济效益和社会效益，赢得了国内外客户的广泛好

评。

公司自成立以来就奉行“培养一流人才、创造一流产品、提供一流服务、铸就永恒诚信”的经营理念，为客户提供优质优价的产品来回报社会。

公司全体员工竭诚欢迎与各界同仁京城合作，与时俱进，共创美好明天。 销售热线：0316-5785767
工作电话：15127610332 qq：2939305018

期待与您的合作

购买须知

1、物流配送

买家拍下后，我们核实完地址、联系方式后，确保无误后在3个工作日内发货。 由于该产品是化工产品，建材原料受市场波动影响，下单前请咨询产品时价。 部分偏远地区物流无法到达，所以订购前，及时跟客服联系确认能安全送达的情况下才可完成交易。 产品发货为配发物流公司，偶尔因天气路况等因素造成货物延迟还请买家给予多多谅解。

2、付款方式

我公司产品支持在线支付，及现金转帐，交易方式下单前请与主管经理联系并确定

3、退换货政策

如果您在收货、施工使用的过程中遇到问题，请及时联系我们，我们的客服会给您专业的指导。如果收到货物后发现质量问题（非人为）需要退货，经确认我们无条件接受退换货，并与亲协商。最后祝您购物愉快。

4、发票制度说明

公司产品默认为不含税单价，如需开具增值税发票，请即时联系并修改价格。

本产品的材质是玻璃纤维，产地是河北大城产业带，产品类别是防火板，产品种类是保温管，导热系数（常温）是0.035，等级是A级，低温弯折 是国标，断裂伸长率是国标，抗弯强度是2，抗压强度是强，品牌是华强，使用温度是200 ，芯材是玻璃纤维棉，形态是纤维状，形状是管壳，应用范围是保温隔热，规格是可定做生产