

隔音毡 3.0mm橡胶墙体隔音板

产品名称	隔音毡 3.0mm橡胶墙体隔音板
公司名称	保定市安立静减振技术有限公司
价格	面议
规格参数	芯材:橡胶 形状:片状 材质:橡塑
公司地址	保定市云杉路86号
联系电话	0312-5956338 13032065015

产品详情

隔音毡是由高分子金属粉末、各类助剂配制反应，再经压延复合成的，是控制噪声在传递途径中声衰减措施的一种新型的隔声材料，兼具阻尼性和环保阻燃特性。

优异特性：

- 1.超薄、阻隔性好
- 2.在抗张、抗压、弯曲半径、应力开裂等方面性能均优于传统材料
- 3.可任意裁剪弯曲，可粘贴或用钉枪施工固定，干式施工
- 4.能有效改变材料的“吻合效应”，提高隔声性能
- 5.占用面积小，整体造价低，受使用环境影响小

阻燃、防潮/防蛀

应用于石膏板等材料复合，提高轻型墙体的隔音效果

应用于到顶的隔音出来，提高层间隔音效果

与楼板隔音垫配合使用增加楼板撞击声、空气声双重隔音效果

应用于家庭、宾馆、饭店、ktv、录音棚、演播厅等场所的隔音改造

应用于管道隔音降噪处理

应用于隔声们、隔声屏障、隔声罩等噪声控制产品

应用于汽车车门、后备箱、发动机仓的隔音、止振、阻尼等

应用于工程机械的隔音降噪和阻尼降噪。

本产品的芯材是橡胶，形状是片状，材质是橡塑，产地是河北，等级是优，抗弯强度是强，抗压强度是强，品牌是汉威，形态是层状，规格是1m*10m*1.2mm,1m*10m*2mm,1m*5m*3mm