

聚氨酯管托 聚氨酯保温管托 品质保证

产品名称	聚氨酯管托 聚氨酯保温管托 品质保证
公司名称	沧州乾图管道有限公司
价格	45.00/件
规格参数	产地:沧州 品牌:乾图管道 可售卖地:全国
公司地址	河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路（瑞达公司院内）
联系电话	17370273862 17370273862

产品详情

沧州乾图管道设备生产隔热管托,纳米性隔热管托,地埋式隔热管托,补偿器等产品,团队设计生产隔热管托,连接方式 焊接紧固 焊接 管夹夹固式 螺丝 螺栓固定 产品种类 高密度保冷管托 管道保温 保温管壳 保温板 保温层 管道配件 聚氨酯制品 保温管托规格齐全,实力雄厚,交货快,聚氨酯保温复合板由双面柔性面材和聚氨酯硬泡经专用生产线一次性连续生产而成,呈夹心结构。双面无纺布经过特殊处理,保证层间粘结良好;中间pu硬泡保温层采用先进的混料和布料工艺,泡孔细腻,密度均匀,强度及隔热性能得到可靠保证。

产品优势 1.导热系数极低。聚氨酯硬泡导热系数为 $0.024w/m \cdot k$,是一种非常好的建筑节能材料,具有优异的保温隔热性能。在同样保温效果下,25mm厚的美昌聚氨酯硬质泡沫保温层,其保温效果相当于40mm厚的eps,45mm厚的矿棉,140mm厚的软木,380mm厚的混凝土或860mm厚的普通砖,保温层厚度比eps减少40%左右。 2.保温、防水、隔音。美昌生产的聚氨酯硬泡保温层吸水量极低,经实验表明,每增加1%v/v湿气含量,其导热系数仅仅上升约3%。同时,由于美昌聚氨酯硬泡保温层具的闭孔结构,使之拥有优良的隔音功能,可以提供舒适、安静的室内环境。 3.自粘结力强。与同类保温材料相比美昌生产的聚氨酯硬质泡沫可以与水泥、钢构、黏土、沥青、木材、玻璃、塑料等各种材料进行直接粘接,不用任何粘接剂,粘接强度大于其自身的抗裂强度,完全达到我国外墙保温工程的技术要求。 4.物化性能稳定。聚氨酯硬质泡沫材料适应温度范围较大,可以在-50 —150 的环境下长期使用,短期使用温度可以达到250 ,而泡沫不会产生任何损坏。美昌生产的聚氨酯硬泡保温层物理、化学性能十分稳定,一旦反应成型,不溶于大多数溶剂,不受废气和工业气体的影响,不腐烂、抗塑、防腐、无味、无毒。 5.防火性能优异。聚氨酯硬质泡沫材料可达到对建筑保温材料较高的防火性能要求,即b1或b2级的建材阻燃标准,而且聚氨酯硬质泡沫塑料在燃烧中呈现惰性,遇火表面碳化,不会产生熔融的燃烧性物质,从而抑制火势蔓延,其燃点也高于木材。经中国建筑科学研究院防火所对美昌聚氨酯硬泡外墙保温体系做的防火实验表明:美昌聚氨酯硬泡外墙保温体系在遇火燃烧时不传递火势,阻燃性能可以完全达到建筑外墙防火标准要求。 6、由于聚氨酯板材具有优良的隔热性能,在达到同样保温要求下,可使减少建筑物外围护结构厚度,从而增加室内使用面积。 7、抗变形能力强,不易开裂,饰面稳定、安全。 8、聚氨酯材料孔隙率结构稳定,基本上是闭孔结

构，不仅保温性能优良，而且抗冻融、吸声性也好。硬泡聚氨酯保温构造的平均寿命，在正常使用与维修的条件下，能达到30年以上。 9、综合。虽然硬质聚氨酯泡沫材的单价比其它传统保温材料的单价高，但增加的费用将会由供暖和制冷费用的大幅度减少而抵消。

本厂产品材料规格可按客户要求定做的，加上原材料价格会有浮动，所以成品价格会有不同。展示的产品只是列举了一些样品，订货前请务必咨询我们旺旺客服修改价格，或者直接致电我们！关于发货我们会在确认合作方式以及合作达成时为您发货。发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的，请放心购买。关于合作我们本着生产精益求精、经销诚实守信、服务热情周到的服务宗旨和协助伙伴成就事业从而成就自己的事业的立业精神，为客户提供卓越的品质和服务。因产品种类多