

中央空调专用PE橡塑托码、PE托码、DN15-DN400

产品名称	中央空调专用PE橡塑托码、PE托码、DN15-DN400
公司名称	东莞市莞城广和成水暖经营部
价格	面议
规格参数	材质:橡塑 产地:东莞 产品类别:玻纤布
公司地址	东莞市莞城八达路机安大楼后面工场4号
联系电话	86 0769 22329187 13929490379

产品详情

【简单介绍】

防腐管道托码、聚氯乙烯空调木托_橡塑托码、使用于大型商场中央空调木托、楼房室内焊接管道、无缝钢管、消防管道、冶金、石油、化工、车辆、船舶、电力等机械液压系统中的油、水、气为介质的管道固定安装架接作用

【详细说明】

橡塑托码 防腐管道托码规格

防腐管道托码、聚氯乙烯空调木托_橡塑托码、系列产品的原料：主要是以红松木、杨木、柳木、橡塑板为原料。产品表面做了防腐沥青柒浸泡和防水处理。具有防虫蛀、不吸水、防震、隔热、保温等特点。配上经防锈处理的镀锌卡环，施工方便，经济美观。

2.防腐管道托码、聚氯乙烯空调木托_橡塑托码、用途：专门装在保温或者保冷管架下面，起到保温或者保冷的作用。保温或者保冷管道的热量/冷量会通过支撑座传到结构梁上，让热量/冷量流失。保温木托的安装，起到了隔离管道与结构梁，防止热量、冷量的流失，同时起到减振、缓冲热膨胀的作用。

3.防腐管道托码、聚氯乙烯空调木托_橡塑托码、适用范围：本产品使用于大型商场中央空调木托、楼房室内焊接管道、无缝钢管、消防管道、冶金、石油、化工、车辆、船舶、电力等机械液压系统中的油、水、气为介质的管道固定安装架接作用。

本产品的材质是橡塑，产地是东莞，产品类别是玻纤布，产品种类是保温管，导热系数（常温）是00，

等级是2，低温弯折是222，断裂伸长率是212，抗弯强度是212，抗压强度是21，品牌是广和，使用温度是100，芯材是PE，形态是FF，形状是FA，应用范围是空调管道，规格是DN15-DN400