

铝箔保温管，空调保温管，橡塑保温管

产品名称	铝箔保温管，空调保温管，橡塑保温管
公司名称	上海旺卓橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:EPDM 产地:上海 产品类别:铝矾土
公司地址	中国 上海 上海市杨浦区 松江区明南路288号(海鸥工业园区)3号楼
联系电话	86-021-51086578 15921483123

产品详情

醋酸乙酯发泡系列

特性：

耐水性-----密闭泡孔结构，不吸水，防潮，防水性能良好。

耐腐蚀-----耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抗菌、无毒、无味、无污染。

防震动-----回弹性和抗张力高，韧性强，具有良好的防震/缓冲性能。

保温性-----隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和暴晒。

隔音性-----密闭泡孔，隔音效果好。

应用：

-----汽车、空调、冰箱、冰柜、家用电器、工程制冷及冷藏和冷冻等；

-----电器、精密仪器、仪器等电子产品的防震缓冲包装等领域。

-----空调制冷配套件、冷库保温材料、机器设备密封缓冲件、热定型件，各种精密仪器、医疗刀具、量具包装内衬等。

橡胶发泡系

氯丁橡胶(cr)发泡系列：w-c180, w-sc170

作为一种通用型特种橡胶，除具有一般橡胶的良好物性外，还具有耐侯、耐燃、耐油、耐化学腐蚀等优异特性。

-----防震、减震、耐候性、耐酸碱、阻燃性好，广泛应用于家用电器、汽车、包装、船舶等行业。

-----良好的保温，防水，耐候，耐石油及阻燃性等，可应用于电器，汽车，建筑等防火要求较高的领域。

三元乙丙橡胶（epdm）发泡系列：

epdm发泡材料的耐候性非常优越，耐高、低温的性能也很好（其使用温度为-60~125 ），还有耐极性油和化学试剂等优点。我们生产的epdm发泡材料有开孔和闭孔两类，广泛用作隔热保温、减震、吸声及密封材料，应用于汽车、空调、电子、音响等领域。

丁腈橡胶（nbr）发泡系列:

nbr系列发泡材料重量轻、质感柔软、低吸水性有良好的耐侵蚀性、耐候性、隔热性及阻燃性，产品有开孔和闭孔两种结构。

-----闭孔材料用作空调隔热件，机械产品缓冲件，保温，密封胶带等。

-----开孔材料主要用作吸声材料，减震材料，止水材料等。

慢回弹开孔系列吸音表

海绵发泡系列

分类：过滤海绵，阻燃型隔音绵（自结膜，波浪型），慢回弹海绵，复合消音绵。

特性：保温、隔热、吸音、减震、阻燃、防静电、透气性能好。

应用：家用电器、仪器仪表、工艺礼品、木制品、玻璃陶瓷、建筑防水、隔音、旅游箱包、服装、家用纺织品、鞋帽、玩具、家具、儿童用品、宠物用品、产品包装；包括汽车工业、电池工业、化妆品业、胸围内衣制造业及高档家具制造业。

本产品的材质是EPDM，产地是上海，产品类别是铝矾土，产品种类是保温管，导热系数（常温）是0.03，等级是优，低温弯折是0.6，断裂伸长率是400，抗弯强度是400，抗压强度是200，品牌是WZ，使用温度是350，形态是气泡状，形状是卷板，应用范围是JG149-2003，规格是3*50*9100