

岩棉板 矿物纤维 河北

产品名称	岩棉板 矿物纤维 河北
公司名称	佛山市禅城区鳌汇耐火材料经营部
价格	面议
规格参数	材质:矿物纤维 产地:河北 产品类别:岩棉制品
公司地址	中国 广东 佛山 禅城区 南庄镇南庄大道东村东陶市场东一幢1号
联系电话	086-075788024423 13827785889

产品详情

岩棉制品 岩棉是以天然玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入特制再经加温固化，制作成各种规格，不同要求的岩棉保温制品。 岩棉制品主要技术性能指标

技术性能	技术指标	备注
导热系数 w/(mk)	0.026-0.035	常温
渣球含量% (颗粒直径) 0.25	10以下	符合gb11835-89
不燃性	a	符合gb5464
纤维直径 (μ)	4-7	
工作温度 ()	-268-700	
酸度系数	> 1.5	sio2+al2o3 cao+mgo
吸湿率 (%)	< 5	
密度公差 (%)	± 10	符合gb11835-89

适用范围广 岩棉制品用途广泛，适用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、国防、交通运输等行业，是管道贮罐、换热器、风机、车船等工业设备隔热、隔声的理想材料。 规格：规格(mm):1000×630 厚度(mm):30-100 特殊规格容重(kg):80-180kg/m³ 用途: 广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温，也用于吊顶及内外墙的保温和吸音。

本产品的材质是矿物纤维，产地是河北，产品类别是岩棉制品，产品种类是岩棉及其制品，导热系数（常温）是0.026-0.035，等级是AAAAA，低温弯折是2，断裂伸长率是2.3，抗弯强度是2.2，抗压强度是1.8，品牌是YT，使用温度是-268-700，芯材是纤维，形态是板状，形状是片状，应用范围是耐火保温，规格是1200*600*50