

沥青胶带 自粘胶带 胶带

产品名称	沥青胶带 自粘胶带 胶带
公司名称	潍坊市博冠防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	不透水性:30 断裂伸长率:450-500 (%) 材质:沥青
公司地址	中国 山东 寿光市 山东潍坊卧铺工业园8号
联系电话	086 0536 5226808 13696362490

产品详情

沥青胶带产品特点：

- 1.不用粘合剂，也不用加热烤至熔化，只需撕去隔离层，即可牢固的粘结在基层上。施工方便且施工速度快。
- 2.具有橡胶的弹性，延伸率极佳，能很好的适应基层的变形和开裂。
- 3.具有有意的对基层的粘接力，粘接力往往大于其剪切力（粘合面外断裂）。
- 4.有自愈性，即卷材在遭遇穿刺或硬物嵌入时，会自动与这些物体愈合一体，故仍能保持良好的防水性能。
- 5.施工安全，不污染环境，施工简洁干净，容易做到现场文明施工。
- 6.除主体材料外，表面材料聚乙烯膜也具有好的防水性和提高的强度（铝箔卷材的表面部分例外）在各种环境中具有优良的耐老化性能。
- 7.耐腐蚀：该卷材具有良好的耐酸，耐碱，耐化学腐蚀，在各种环境中具有优良的耐老化性能。

注意事项：

不要把非暴露型的卷材用于暴露使用的环境

不要把冻结的基面上铺贴自粘卷材

不能在污染和含水率偏高的基层上施工

自粘卷材的包装盒隔离纸只能在铺贴前和铺贴时去除

密封胶未用完时要及时将容器拧紧密封

其他厂家的配套材料，未经验证请勿适用于本产品。

贮存预运输：

材料应在干燥的，通风环境下贮存，防止日晒雨淋。不同种类，规格的卷材应分别堆放。

卷材应平放，堆放高度不超过5层。

在正常环境下，贮存日期为一年（自生产之日起）。

卷材运输时应平放，不得倾斜或交叉、横压。

用途特点：

本产品广泛用于各种环境或表面补水堵漏，也可用于管道防腐。表面为真铝箔涂以bob加变性沥青制作而成。好的沥青胶带温度高不容易流化开，而是湿湿的所有基材粘在一但是与下面那层隔离膜不粘。黏贴在各个清洁后的物体表面2分钟即可以固定难以拉开无需加热，表面的采用真铝箔防水、防火、防腐蚀广泛用于世界各地需要补漏的地方。由于表面的铝箔防腐特性也经常用在地下管道防腐先以一层沥青胶带覆盖在管道上然后用pvc管道胶带覆盖在沥青胶带上。

使用说明：

先清洁物体表面尽量减少各种杂物，揭开隔离pvc纸直接黏贴在需要黏贴的表面上即可。

本产品的不透水性是30，断裂伸长率是450-500（%），材质是沥青，产地是山东，等级是A级，抗弯强度是450，抗压强度是500，拉伸强度是500，品牌是优冠，撕裂强度是500，芯材是聚酯胎复合胎，形态是层状，形状是卷板，防水产品类别是止水条，沥青止水条是自粘沥青止水条