

保温材料 建筑锚固栓/保温钉 塑料保温钉

产品名称	保温材料 建筑锚固栓/保温钉 塑料保温钉
公司名称	慈溪市纺机电器厂
价格	面议
规格参数	材质:PP 产地:宁波 产品类别:防火板
公司地址	浙江宁波慈溪市长河镇大云村六塘江路427号
联系电话	86-0574-63413200 15905848180

产品详情

保温材料 保温钉

宝贝描述

产品全称:保温钉

产品材质:塑料

产品适用:适用紧固于物体

产品尺寸：全长70mm--220mm多种；注意此款专为出口用，管直径为10mm哦，比8mm的更坚固耐用；大圆盘直径大于等于46mm；钉全长70mm--220mm多种；钉直径6.5mm。

一体式、打入式塑料膨胀保温钉请注意按规格为：

规格（mm）

10*70，

10*80，

10*90 ,

10*100 ,

10*110,

10*120 ,

10*140 ,

10*160 ,

10*180 ,

10*200 ,

10*220 ,

产品样式主要是用于比较流行的出口外销，性能质量绝对保证。价格合理！刚开发的新磨具。

塑料膨胀保温钉特点：采用高强超韧尼龙/pe/pp等精制而成，其尾部设有螺丝自攻性膨胀结构，可以更好地把材料固定在墙体上，而且施工方便快捷，特别适合钢筋混凝土墙和实心墙体，耐久性和耐老化性较好，可在 -40 至 + 70 的温度环境中保持长期稳定。根据保温层厚度的不同，分为多种规格。主要用于外墙外保温系统中保温板的固定，适用于各类墙体材料，如混凝土、实心 and 空心墙体等，耐厚性好，耐震动、抗风化、抗断裂，牢固持久。本厂生产的保温钉在房屋的保温层中广泛使用。具有抗老化、抗温度骤变，防腐，耐寒耐热；承载力高，高承压、抗拉性能好；加载后不容易变形、防潮、缓振、吸收噪音和良好的绝缘性等特点。安装简便，锤击即可，不需要特殊的安装工具。尼龙/pe/pp等材质传热性能低，冬季没有冷桥，高效节能。

如掌柜不在请联系 qq：15946318

公司网址：www.cixi88.com.cn联系电话:15905848180工厂地址:慈溪市长河镇六塘江路427号

本产品的材质是PP，产地是宁波，产品类别是防火板，产品种类是保温钉，导热系数（常温）是0.035，等级是1，低温弯折是0.01，断裂伸长率是0.01，抗弯强度是1，抗压强度是1，品牌是新东泰，使用温度是200，芯材是PP，形态是塑料，形状是表面凹凸型，应用范围是JG149-2003，规格是70-220