

# 橡胶防水卷材 单面复合三元乙丙橡胶防水卷材 质优

产品名称	橡胶防水卷材 单面复合三元乙丙橡胶防水卷材 质优
公司名称	任丘市永兴橡胶制品厂
价格	面议
规格参数	不透水性:0.3Mpa30min无渗透 断裂伸长率:450(%) 材质:三元乙丙
公司地址	河北 任丘市 议论堡工业园
联系电话	03172211581 15373371992

## 产品详情

### 三元乙丙防水卷材

#### 产品简介

产品系采用具有国际先进水平的冷喂料挤出连续硫化生产技术，选用进口三元乙丙橡胶和国内优质辅料，按国家标准生产的优质产品。该产品具有高弹性、高伸长性、高撕裂强度和优良的低温性能、耐水、耐臭氧、耐老化性能。

性能指标gb18173.1-2000

项目	指标	
断裂拉伸强度mpa	常温	7.5
	60	2.3
拉断伸长率，%	常温	450
	-20	200
撕裂强度，kn/m		25
不透水性，30min无渗漏		0.3mpa
低温弯折，		-40
加热伸缩量，mm	延伸 <	2
	收缩 <	4

#### 规格型号

--	--	--	--	--

厚度 (mm)	宽度 (m)	长度 (m/卷)	允许偏差	最小单位
1.2	1.0 1.2	20	± 0.10	1.00
1.5	1.0 1.2	20	± 0.15	1.30
2.0	1.0 1.2	20	± 0.20	1.70
2.2	1.0 1.2	20	± 0.25	2.0

### 适用范围

适用于工业与民用建筑的屋面工程作单层外露防水层，并适用于受振动、易变形建筑工程防水，也可以用于有刚性保护或倒置式屋面以及地下室、水渠、储水池、隧道等土木建筑工程的防水。

本产品的不透水性是0.3Mpa30min无渗透，断裂伸长率是450（%），材质是三元乙丙，产地是河北任丘，等级是一级，拉伸强度是7.5Mpa，品牌是永兴，撕裂强度是25KN/m，形态是片状，形状是卷板，防水产品类别是防水板，规格是1.2、1.5、2.0