

聚酯毡、胎基布，油毡基布，防水基布

产品名称	聚酯毡、胎基布，油毡基布，防水基布
公司名称	任丘市华源化纤制品有限公司
价格	面议
规格参数	不透水性: 98% 断裂伸长率:20(%) 材质:聚氨脂
公司地址	河北任丘市13703338188
联系电话	86-3173385898 15175725599

产品详情

聚酯油毡基布（胎基布，聚酯毡、聚酯胎）具有高强度、高延伸和耐穿刺，重量轻、抗拉强度高、渗透性好、耐高温、抗冷冻、耐老化、耐腐蚀。技术要求包括外观质量、内在质量考核项目和内在质量参考项目，其各项指标都与防水标准的规定相衔接。常规项目试验应按照国家标准试验聚酯油毡胎基布特点：该产品是采用高强聚酯纤维精制而成，具有抗拉强度大、耐腐蚀、抗老化、耐高温、热稳定性好、渗透性好、延伸率大等特点。规格：160g、180g、200g、220g、240g、280g。物理性能：1 单位面积质量（g/m²）无负偏差2 单位面积质量变异系数 103 拉力（n/50mm） 纵向 400 720 横向4 拉力最小单值（n/50mm） 纵向 350 620 横向5 最大拉力时延伸率% 纵向 25 35 横向6 耐水性% 957 撕裂强度/n 纵向 250 350 横向8 浸渍性 无未浸透处9 弯曲性，半径/mm 35 无折痕10 含水率/% 2.5

方法，热稳定性、弯曲性、浸渍性、耐水性试验方法都做了详细试验。

本产品的不透水性是 98%，断裂伸长率是20(%)，材质是聚氨脂，产地是河北，品牌是玉兴，形态是纤维状，形状是长方形，防水产品类别是油毡