

[特价]油毡纸包装箱防潮专用油毡纸防水油毡石油沥青油毡纸油毛毡

产品名称	[特价]油毡纸包装箱防潮专用油毡纸防水油毡石油沥青油毡纸油毛毡
公司名称	杭州鑫诚防水
价格	面议
规格参数	不透水性:30m 断裂伸长率:240(%) 材质:沥青
公司地址	中国 浙江 杭州市 香积寺东路
联系电话	15167139765

产品详情

联系人：刘先生 咨询产品电话：15167139765 15167139725

买家必读：

- 1.取样运费由买家承担，卖家免费提供样品。江、浙、沪、皖、小样运费为5元，其他地区请咨询卖家取样运费，谢谢。
- 2.运费只是1kg以内的价格，实际的价格是根据产品的重量还有到达的地域不同来综合计算的，具体运费请咨询客服。
- 3.买家拍产品之前必须先咨询客服确认好规格和尺寸,买家未和卖家商量而单独拍下产品，卖家有权拒绝发货。
- 4.本店铺与实体店是同时销售的，买家拍前请咨询卖家是否有货,以免拍下没货,如果买家在没有咨询的情况下拍下产品,本店铺一律做不发货处理。
- 5.本产品的价格均为不含税的。
- 6.切零产品均不好退换货，退换货经客服确认在不影响二次销售的情况下，可以退换货。非质量问题退换货，产生的一切费用，由买家承担。

产品介绍：

石油沥青纸用低软化点石油沥青浸渍原纸，然后用高软化点石油沥青涂盖油纸两面，再涂或撒隔离材料所制成的一种纸胎防水卷材。

主要广泛应用于简易防水、临时性建筑防水、建筑防潮、包装以及层面、地下、水利等工程的单层、多层防水。

适用范围：

1. Ⅰ型油毡适用于简易防水，临时性建筑防水、建筑防潮及包装等。
2. Ⅱ型油毡适用于屋面、地下、水利等工程的多层防水。

施工方法：

- 1.基层处理及要求：铺贴卷材前，应对基层（找平层）进行检查，必须符合国家规范要求。
- 2.油毡铺贴前，应在干燥、洁净的基层上均匀涂刷一层冷底子油，干燥12小时以上再进行一道工序的施工。
- 3.当屋面坡度小于3%时，油毡宜平行于屋脊铺贴；坡度在3%—15%时，可平行或垂直屋脊铺贴。
- 4.油毡应展平压实，搭接封边应用沥青胶结材料仔细封严。粘结每层油毡的沥青胶结材料的厚度一般为1—1.5mm，最厚不超过2mm。铺贴时应边涂胶边滚铺油毡，要求粘结牢固，铺贴平直。
- 5.当油毡屋面的防水层铺毡完毕，经检查合格后，应立即粘铺保护层。

本产品的不透水性是30m，断裂伸长率是240（%），材质是沥青，产地是河北，等级是A，抗弯强度是1.5，抗压强度是2.0，拉伸强度是1.5，品牌是鑫诚，撕裂强度是1.2，芯材是沥青纸，形态是片材，形状是卷板，防水产品类别是油毡，规格是1米宽*12米长