

石油沥青油毡纸 油毛毡沥青胎油毡防水保护防潮包装专用

产品名称	石油沥青油毡纸 油毛毡沥青胎油毡防水保护防潮包装专用
公司名称	杭州百汇防水
价格	面议
规格参数	不透水性:0.3 断裂伸长率:合格(%) 材质:沥青
公司地址	浙江杭州市下城区长浜路长浜苑
联系电话	13989490926

产品详情

本月火热促销现在每卷只需17元！

亲，价格很实惠，不要在犹豫，赶快下手！

每卷长度:12m ± 0.3m；宽度：1m

厚度：0.5mm

联系人：张先生 联系电话：13989490926

买家必读：

一：亲，网站上所显示运费只是在1kg以内的费用，实际的价格是根据具体宝贝的重量，还有到达的地域不同来综合计算的。具体运输方式和运费请咨询卖家，买家未和卖家商量而单独拍下的宝贝，卖家有权拒绝发货。

二：因为网店与实体店是同时销售的，有时可能出现断货，所以拍前请咨询卖家是否有货。

三：网店显示的宝贝价格均为不含税的。

四：切零宝贝均不好退换货，请亲们确认清楚再下单。

谢谢大家的理解！我们的发展离不开亲们的支持，我们一定尽最大努力为亲们服务！

产品介绍：

石油沥青纸用低软化点石油沥青浸渍原纸，然后用高软化点石油沥青涂盖油纸两面，再涂或撒隔离材料所制成。具有柔软度好，抗老化，拉力强，使用寿命长，施工简单，价格低等特点。

主要应用于：1、简易防水、临时性建筑短暂防水、建筑防潮、包装以及屋面、地下、的单层、多层防水保护层。2、包装箱密封、防潮

本产品不能单独裸露用作长期防水材料使用，只能结合其他防水材料一起使用，才能起到防水的效果。

施工方法：

基层处理及要求：铺贴卷材前，应对基层（找平层）进行检查，必须符合国家规范要求。

油毡铺贴前，应在干燥、洁净的基层上均匀涂刷一层冷底子油，干燥12小时以上再进行一道工序的施工。

当屋面坡度小于3%时，油毡宜平行于屋脊铺贴；坡度在3%—15%时，可平行或垂直屋脊铺贴。

油毡应展平压实，搭接封边应用沥青胶结材料仔细封严。粘结每层油毡的沥青胶结材料的厚度一般为1—1.5mm，最厚不超过2mm。铺贴时应边涂胶边滚铺油毡，要求粘结牢固，铺贴平直。

当油毡屋面的防水层铺毡完毕，经检查合格后，应立即粘铺保护层。

本产品的不透水性是0.3，断裂伸长率是合格（%），材质是沥青，产地是杭州，等级是优级，抗弯强度是符合标准，抗压强度是符合标准，拉伸强度是符合标准，品牌是百汇，撕裂强度是合格，芯材是无，形态是层状，形状是卷板，防水产品类别是油毡，规格是1米×12米