

远销海内外桥面防水工程专用HM-1500桥面防水涂料

产品名称	远销海内外桥面防水工程专用HM-1500桥面防水涂料
公司名称	佛山市耐淇防水建材有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 0.00 不透水性:不透水 断裂伸长率:600 (%)
公司地址	佛山市禅城区南庄镇人和路兴发六街一巷7号之一
联系电话	0757-88320321 13927701718

产品详情

一、产品简介

hm-1500桥面防水涂料是一种以无机材料为载体的无色、无味、简单使用的混凝土防水剂。绿色环保、安全无毒。

作用机理

hm-1500桥面防水涂料能渗透到混凝土的表面以下，与混凝土中的碱性物质发生化学反应。这种反应能在孔隙以及毛细孔隙里产生一种微凝胶（microgel），从而永久密封混凝土。

混凝土毛细孔具有较强的渗透性，桥面，水泥地坪、地下室等与水接触较多的部位，易于被水浸透而出现潮湿，霉变。hm-1500桥面防水涂料能使混凝土不受这些因素的影响，妥帖保护混凝土，使之干爽。

二、性能特点

- 1.绿色环保，无毒，不燃。
- 2.永久防护：深入渗透至混凝土内部，深度可达 2-3 厘米，与混凝土融为一体。防水、防尘、防霉、抗风化和防止钢筋锈蚀。
- 3.改善养护：防止混凝土早期失水导致的裂纹。
- 4.便于施工：直接喷吐、省时省工。不影响混凝土外观和表面性质，便于其它二次施工。

三、应用范围

混凝土地面；混凝土墙面；隧道；桥面；楼梯和阳台的混凝土台，卫生间墙地面；污水池和市政工程；饮用水池塔，粮仓防潮。

四、使用方法

- 1.基层处理：基层应预先清理干净并充分修补裂纹。喷适量水使基面湿润。
- 2.用毛刷或喷雾器将原液均匀喷涂于基层，并确保表面饱和均匀；防止有遗漏之处。一般混凝土用量0.3-0.5公斤/平方米。喷涂二遍，注意应当24小时内适量的水养护。
- 3.施工后的器具可以用清水清洗。

五、安全提示

本品无毒、不燃。不要在铝制品、釉面或玻璃的表面使用，否则影响表面光洁；万一偶然接触，立即用清水冲洗。

六、贮藏及包装

本产品应放在通风阴凉处，贮存时要注意密闭。

净重：20公斤，50公斤。

本产品的建议零售价是¥0.00，不透水性是不透水，断裂伸长率是600（%），材质是防水剂，产地是广州，等级是1，抗弯强度是100，抗压强度是100，拉伸强度是1000，品牌是淇达，撕裂强度是65，芯材是聚氨酯，形态是气泡状，形状是表面凹凸型，防水产品类别是油毡，规格是50