

油毡 100 110 (%)

产品名称	油毡 100 110 (%)
公司名称	安平县腾彩丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	不透水性:100 断裂伸长率:110 (%) 材质:玻璃纤维
公司地址	安平县宅后寺村村南500米处
联系电话	15131886262 18931801222

产品详情

施工方法 基层处理及要求：铺贴卷材前，应对基层（找平层）进行检查，必须符合国家规范要求。油毡铺贴前，应在干燥、洁净的基层上均匀涂刷一层冷底子油，干燥12小时以上再进行下一道工序的施工。当屋里面坡小于3%时，油毡宜平行于屋脊铺贴；坡度在3-15%时，可平行或垂直屋脊铺贴。油毡应展平压实，搭接缝应用沥青胶结材料仔细封严。粘结每层油毡的沥青胶结材料的厚度一般为1-1.5mm,最厚不超过2mm。铺贴时应边涂胶边滚铺油毡，要求粘结牢固，铺贴平直。当油毡屋面防水层铺贴完毕，经检验合格后，应立即粘铺保护层

本产品的不透水性是100，断裂伸长率是110（%），材质是玻璃纤维，产地是河北安平，等级是1，抗弯强度是100，抗压强度是110，拉伸强度是100，品牌是飞跃，撕裂强度是110，芯材是玻璃纤维，形态是层状，形状是卷板，防水产品类别是油毡，规格是350