

## 油毡/防水卷材 60 60 ( % )

产品名称	油毡/防水卷材 60 60 ( % )
公司名称	安平县腾彩丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	不透水性:60 断裂伸长率:60 ( % ) 材质:聚氨脂
公司地址	安平县宅后寺村村南500米处
联系电话	15131886262 18931801222

## 产品详情

该产品属热带塑性弹体防水材料，常温施工、操作简便，高温（90~100）不流淌，低温（-25~-15）不脆裂，韧性强，弹性好，抗腐蚀、耐老化。该系列防水卷材适用于工业与民用建筑的屋面、地下室、卫生间等的防水防潮，以及桥梁、停车场、游泳池、隧道、蓄水池等建筑物的防水。尤其适用于寒冷地区的结构变形频繁的建筑物防水。基层处理：基层须牢固，无松动，表面应抹压平整，屋面及檐口、檐沟、天沟的基层坡度必须符合设计要求，径为100~150mm的圆弧，基层含水率不宜大于9%。热熔施工：基层处理——涂刷改性沥青冷底子油——按设计方案弹（划）线——试铺防水卷材并剪裁下料——热铺已冷粘施工：基层处理——涂刷sbs（app）胶粘剂——冷粘防水卷材，且滚压封边——做保护层

本产品的不透水性是60，断裂伸长率是60（%），材质是聚氨脂，产地是河北安平，等级是1，抗弯强度是60，抗压强度是60，拉伸强度是60，品牌是飞跃，撕裂强度是100，形态是层状，形状是卷板，防水产品类别是SBS防水卷材，规格是350