

耐火球 耐火球滤料 电厂

产品名称	耐火球 耐火球滤料 电厂
公司名称	巩义市弘兴滤材厂
价格	面议
规格参数	耐火温度:2000 以上 () 产地:河南 品牌:弘兴
公司地址	河南省巩义市杜甫路
联系电话	86-371-66558885 13937194568

产品详情

krhd型钢性柔性管接头

主要数据	外径接管dwm m	公称通径dnm m	允许管端轴向 符合kgf	伸缩量mm	允许转角 θ	最小长度mm	安装长度mm
	89	80	2680	20	17.90	90	100
	108	100	3550	20	15.06	90	100
	133	125	4620	20	13.05	95	105
	159	150	5530	20	12.09	100	110
	194	175	7370	20	10.51	100	110
	219	200	9370	20	9.33	106	116
	245	225	11750	20	8.36	112	122
	273	250	14620	20	7.51	117	127
	325	300	20680	20	6.32	120	130
	377	350	27875	20	5.45	125	135
	426	400	35600	20	4.80	130	140
	480	450	45180	20	4.28	135	145
	530	500	55120	20	3.88	140	150
	630	600	65900	22	3.27	145	155
	720	700	70170	22	2.86	150	160
	820	800	84400	22	2.51	155	165
	920	900	106200	22	2.24	160	170
	1020	1000	116870	22	2.02	165	175
	1220	1200	130600	24	1.69	170	180
	1420	1400	146200	24	1.45	175	185

1620	1600	158300	24	1.27	180	190
1820	1800	166000	24	1.13	185	195
2020	2000	179000	24	1.01	190	200
2220	2200	187000	26	1.01	195	205
2420	2400	196000	26	1.01	200	210
2620	2600	206000	26	1.01	205	215
2830	2800	253300	26	1.01	210	220
3020	3000	260100	26	1.01	215	225
3220	3200	286900	26	1.01	220	230

本产品的耐火温度是2000 以上（ ），产地是河南，品牌是弘兴，产品类别是铝矾土，材质是硅藻土，等级是一级，低温弯折 是9，断裂伸长率是9，抗弯强度是8，抗压强度是7，拉伸强度是9，使用温度是500，撕裂强度是5，芯材是玻璃纤维，形态是层状，形状是圆形，规格是40、50、60（mm）