

多规格电缆封墙专用阻火模块，随意拆卸。

产品名称	多规格电缆封墙专用阻火模块，随意拆卸。
公司名称	大城县二姑院顺天和机械厂
价格	面议
规格参数	耐火温度:1580~1770 () 产地:河北大城 品牌:德美
公司地址	河北大城县南环路
联系电话	86 0316 7093688 15097617878

产品详情

新型阻火模块，为我国第三代防火封堵产品，为我国国家级防火专家，在吸收世界各地的各种先进防火封堵产品优点的基础上开发的一代全新的防火封堵产品，它具有以下特点：1.环保、无污染：整体产品采用多种有机物质组成，溶于自然环境，产品安装时采用自然咬合、无需采用甲醛等含毒胶水；2.遇火不会产生有毒气体：没有飞烟、不脱落。整体产品无卤素成分，遇到火灾不会释放有毒气体；绿色环保。3.可以重复使用：产品采用各模块形式，在遇到封堵位置变更等因素时，只需简单拆卸移动可。4.耐火时间长：由于产品采用特殊配方材料组成，热量传到性非常差，能够组织燃亮穿透，使耐火时间增长到5小时以上，远超过国家规定的3小时标准（为国家一级防火产品）；5.耐水、耐油、耐酸碱性好：产品不溶于水、油等物质，产品稳定性好。6.防小动物、老鼠咬：产品成分加入了一种特殊且对环境无污染的物质，从而有种特殊气味而防止小动物、老鼠咬，克服了原阻火产品需同时配老鼠药的缺点。7.安装简单、方便：产品为模块化另加特殊的凸块设计，能采取360度自然咬合安装，由于为软性材料，重量轻，采用模型开孔，无需专门技术人员即可完成安装。8.能迅速与周围环境相融合：产品按定尺设计，安装完后平整、有序不会坍塌，外观平整美观。9.产品有效期长：本产品有效期可达15年以上，彻底解决了原阻火产品2-3年必须更换的缺点。一次投入，免维护；免去重复投资和施工，为客户节约大量重复投资资金，经济实惠。10.所有封堵部位经长期使用除人为损坏以外，不会发生自然破损、散落、坍塌等现象、11.突出优点：没有飞烟、不脱落、隔热效果好、散热快、设计科学合理、使用方便、有效期等。

本产品的耐火温度是1580~1770 ()，产地是河北大城，品牌是德美，产品类别是耐火砖，材质是矿物纤维，导热系数（常温）是0.03，等级是一级，低温弯折是14，断裂伸长率是16，抗弯强度是20，抗压强度是8，拉伸强度是14，使用温度是1000，撕裂强度是15，芯材是玻璃纤维，形态是层状，形状是长方形