

电缆管道玻璃纤维密封防火包，阻火包，价格合理。

产品名称	电缆管道玻璃纤维密封防火包，阻火包，价格合理。
公司名称	大城县二姑院顺天和机械厂
价格	面议
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 () 产地:大城 品牌:祁源
公司地址	河北大城县南环路
联系电话	86 0316 7093688 15097617878

产品详情

fhb-1型防火包产品特点fhb型防火包是我公司根据gb23864-2009 国家标准研制成功的新型防火配套耐火材料，该产品可根据用户不同的要求垒制成各种形状的防火墙、防火层，亦可封堵需要作防火处理的孔洞。遇火时，防火包的物质受热膨胀，结成蜂窝状整块，有效地将火灾控制在局部范围之内。用防火包做隔墙，取代了过去用耐火砖、矿渣棉、陶瓷棉等材料，与它们相比，防火包有显著的隔热效果。二、应用范围 fhb型防火包适用于电力、电信、邮政、化工、工矿、企业、建筑当中，电缆、油管、风管、气管、金属管道等贯穿物穿过隔墙活隔层时所形成的空洞的封堵。可阻止火焰蔓延，特别适用于经常更换电缆的重要部位。施工方法：电缆竖井，用阻火网、阻火板或铁板做支垫，将防火包平铺于垫上，垒成隔层，电缆隧道和电缆沟根据国内电缆隧道和电缆竖井的有关间距规定，在需要设置隔墙处，将防火包垒成防火墙即可。必要时可用角钢做成支架以方便封堵。

施工方法电缆竖井，用阻火网、阻火板或铁板做支垫，将防火包平铺于垫上，垒成隔层，电缆隧道和电缆沟根据国内电缆隧道和电缆竖井的有关间距规定，在需要设置隔墙外，将防火包垒成防火墙即可。必要时可用角钢做成支架以方便封堵。包装运输1、防火包用塑料袋外附防火布袋，再用编织袋包装，储存在阴凉干燥处。2、运输时按普通安全固体物质运输，防止雨淋和暴晒。

一、产品特点：

有机防火堵料(防火泥、亦称防鼠泥。)：其主要特点是具有粘合力强，长久不固化，可塑性好、与金属、橡胶、塑料、等有良好的粘合力，可以任意地进行封堵、增减、更换电线电缆容易，施工维修方便，并具有良好的耐热，耐油，耐水。良好的阻火堵烟性能。在建筑管道和电缆贯穿孔洞的防火封堵工程中，与有机堵料、阻火包配合使用具有阻火、阻烟、防尘、防小动物等功能。防火建筑材料质量监督检验中心按ga161-1997标准检验，其防火性能达国家一级耐火标准。

二、适用范围：

该封堵材料应用于电力、电信、石化、冶金、化工等行业及高层、超高层建筑、船舶、医院、银行、体

育馆、影剧院、展览馆、钢铁厂等场所，电线电缆与风管、油管、气管等各种贯穿物穿过墙（仓）壁，楼板时形成各种开口的防火封堵。阻止火灾时火焰的穿透和烟雾蔓延。

三、主要技术性能：

项目 技术指标

耐火性能 一级 180min

外观 塑性固体、具有一定柔韧性。

干密度，kg/m³ 2.0 × 10³

耐水性，d 3，无溶胀

耐油性，d 3，无溶胀

腐蚀性，d 7，无锈蚀、腐蚀现象

四、施工方法：

使用前先将需实施阻火封堵部分的油污、灰尘等污物清理干净。施工时按实际情况，将堵料揉匀后填塞于需封堵的孔隙中，用量大约为1.8/m³。直接或借辅助工具将堵料均匀密实地铺（嵌）于需封堵的孔洞、缝隙中。

五、包装与贮运
本产品采用塑料袋软包装，外加编织袋包装。每小包2kg,每大袋20公斤。本产品应贮存于阴凉干燥处。

本产品的耐火温度是1580~1770（ ），产地是大城，品牌是祁源，产品类别是防火包，材质是玻璃纤维，导热系数（常温）是0.03，等级是一级，低温弯折 是14，断裂伸长率是30，抗弯强度是20，抗压强度是25，拉伸强度是10，使用温度是600，撕裂强度是145，芯材是防火材料，形态是粉状，形状是长方形