

全国低价防火包 阻火包 消防认证防火包 防火包加工

产品名称	全国低价防火包 阻火包 消防认证防火包 防火包加工
公司名称	廊坊德美化工防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	耐火温度:1770~2000 () 产地:河北廊坊 品牌:德美
公司地址	中国 河北 大城县 李零巨工业区
联系电话	86 0316 5955166 13653269876

产品详情

温馨提示：产品规格繁多，详情来电咨询或旺旺咨询！

防火包外层采用由编织紧密，经特殊处理耐用的玻璃纤维布制成袋状，内部填充特种耐火、隔热材料和膨胀材料，防火包具有不燃性，耐火极限可达4小时以上，在较高温度下膨胀和凝固。形成一种隔热、隔烟的密封，且防火抗潮性好，不含石棉等有毒物成份。主要技术性能已达到国外同类产品的先进水平，防火包可有效地用于发电厂、工矿企业、高层建筑、石化等电缆贯穿孔洞处作防火封堵，特别适用于需经常更换或增减电缆的场合或施工过程中暂时性的防火措施。【产品特点】1.防火包是我公司根据ga 161-1997国家标准研制成功的新型防火配套耐火材料，该产品可根据用户不同的要求垒制成各种形状的防火墙、防火层，亦可封堵需要作防火处理的孔洞。遇火时，防火包的物质受热膨胀，结成蜂窝状整块，有效地将火灾控制在局部范围之内。2.用防火包做隔墙，取代了过去用耐火砖、矿渣棉、陶瓷棉等材料，与它们相比，防火包有显著的隔热效果。【应用范围】防火包适用于电力、电信、邮政、化工、工矿、企业、建筑当中，电缆、油管、风管、气管、金属管道等贯穿物穿过隔墙活隔层时所形成的空洞的封堵。可阻止火焰蔓延，特别适用于经常更换电缆的重要部位。【施工方法】电缆竖井，用阻火网、阻火板或铁板做支垫，将防火包平铺于垫上，垒成隔层，电缆隧道和电缆沟根据国内电缆隧道和电缆竖井的有关间距规定，在需要设置隔墙处，将防火包垒成防火墙即可。必要时可用角钢做成支架以方便封堵。

联系人：刘经理 电话：13653269876 qq：307505206

廊坊德美化工防火材料有限公司，是专业生产防火材料、工业水处理药剂、环保化工产品等于一体的大型生产公司，是集科研开发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。公司设有技术部、生产部、质检部、企管部、售后服务部、营销部、市场部、财务部、人力资源部，通过了iso9001：2000质量管理体系认证，严格的质量体系保证了德美产品的高质量及高稳定性，受到厂家的一致认可和好评。

公司引进美国和德国纳尔科公司先进的技术和设备，与中国石油化工研究院，天津化工大学合作，最新开发出八大系列，60多个品种环保节能产品，包括国家高新技术产品16项，国家产品专利8项，是专业生产防火材料、化工环保冶金增效剂、工业水处理药剂综合性公司；公司多项产品获得国家建筑协会推荐产品，燃烧性能a级检测，本公司拥有自主专利权的国家专利产品，产品广泛用于工矿企业、高层建筑、冶金、电力等众多领域。德美公司不但为用户提供优质价廉的高科技产品，而且还为用户提供优质周到的售前、售中、售后服务。作为科技环保新时代的先锋，德美人一贯坚持“质量第一，信誉第一，用科技服务人类”的宗旨，愿竭诚为广大客户提供优质服务，迎接各界人士多方合作，共创明天！

本产品的耐火温度是1770~2000（ ），产地是河北廊坊，品牌是德美，产品类别是防火包，材质是矿物纤维，导热系数（常温）是0.056，等级是A级，低温弯折 是国标，断裂伸长率是1%，抗弯强度是特级，抗压强度是一级，拉伸强度是强，使用温度是600，撕裂强度是强，芯材是多种，形态是纤维状，形状是长方形