

# 防火泥 防火堵料 防火包

产品名称	防火泥 防火堵料 防火包
公司名称	合肥浙弘电工器材有限公司
价格	面议
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 ( ) 产地:上海 品牌:安百康
公司地址	安徽省合肥市新站区濉溪路与张洼路交口星海世纪广场C706号
联系电话	13705516316

## 产品详情

防火泥批发性能：

具有良好的阻火、堵烟、耐油、耐水、耐腐蚀性能。

用途：

该材料主要用于电线，电缆的孔洞封堵，以防止电线、电缆发生火灾而由孔洞向邻室蔓延，减少火灾损失。避免事故的扩大具有阻烟、防火、防尘等功能。因此，该堵料广泛用于发电厂、工矿企业、高层建筑、造船电力、邮电、变电所、冶金等系统工程中垂直式水平的电线、电缆贯穿孔洞的封堵。

使用方法：

将有机堵料揉匀后均匀地嵌入孔洞，该有机堵料在气温低时会较硬，此时可将堵料置于50度左右的温水中加热等稍软即可取使用。该有机堵料一般与xxmf-3防火堵料（阻火包）配合使用，封堵厚度为150mm时，耐火极限大于等于3小时。

合肥浙弘电工器材有限公司位于中国安徽国际五金机电城

订货热线：18255192067

本产品的耐火温度是1580 ~ 1770 ( )，产地是上海，品牌是安百康，产品类别是防火包，材质是硅藻土，导热系数（常温）是0.03，等级是A，低温弯折 是101，断裂伸长率是102，抗弯强度是103，抗压强度是104，拉伸强度是105，使用温度是200，撕裂强度是106，芯材是岩棉，形态是气泡状，形状是长方形