

防火包 质量上乘 价格优惠 欢迎咨询洽谈

产品名称	防火包 质量上乘 价格优惠 欢迎咨询洽谈
公司名称	临沂批发城世倭保温材料销售部
价格	面议
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 () 产地:河北 品牌:宏发
公司地址	临沂香江五金机电汽车用品城A4-06号
联系电话	86 0539 3128727/5072606 13355093968

产品详情

防火包外层采用由编织紧密，经特殊处理耐用的玻璃纤维布制成袋状，内部填充特种耐火、隔热材料和膨胀材料，防火包具有不燃性，耐火极限可达4小时以上，在较高温度下膨胀和凝固。形成一种隔热、隔烟的密封，且防火抗潮性好，不含石棉等有毒物成份。主要技术性能已达到国外同类产品的先进水平，防火包可有效地用于发电厂、工矿企业、高层建筑、石化等电缆贯穿孔洞处作防火封堵，特别适用于需经常更换或增减电缆的场合或施工过程中暂时性的防火措施。

应用范围：

适用于电力、电信、邮政、化工、工矿、企业、建筑当中，电缆、油管、风管、气管、金属管道等贯穿物穿过隔墙或隔层时所形成的空洞的封堵。可阻止火焰蔓延，特别适用于经常更换电缆的重要部位。能有效阻止火势沿电缆窜燃蔓延，最大限度的避免生命财产的损失。该产品常温下具有良好的通风透气性、耐酸碱、耐水、耐油、重量轻、使用方便等特点，遇火迅速膨胀炭化形成具有一定厚度和强度的阻火屏障，并在膨胀炭化过程中吸收热量、释放不燃气体，达到阻火、隔热、隔烟的目的，是电力电缆设施防火、阻燃的理想产品。

本产品的耐火温度是1580 ~ 1770 ()，产地是河北，品牌是宏发，产品类别是防火包，材质是硅藻土，导热系数(常温)是0.035，等级是A，低温弯折 是180，断裂伸长率是100，抗弯强度是10，抗压强度是10，拉伸强度是110，使用温度是600，撕裂强度是10，芯材是岩棉，形态是纤维状，形状是长方形，规格是160*260 (mm)，表现密度是小于1.2*10，耐水性是大于3d