

防火包 BL 防火包

产品名称	防火包 BL 防火包
公司名称	杭州俊成物资有限公司第二分公司
价格	面议
规格参数	耐火温度:1770 ~ 2000 () 品牌:BL 产品类别:防火包
公司地址	中国 浙江 杭州 下城区 香积寺东路172号1F-1号
联系电话	86 0571 85364686

产品详情

防火包

产品介绍：

fhb型防火包是我公司根据ga161-1997国家标准研制成功的新型防火配套耐火材料。该产品可根据用户不同需要垒制成各种形状的防火墙、防火层，亦可封堵需要作防火处理的孔洞。遇火时，防火包内的物质受热膨胀，结成蜂窝状整块，有效的将火灾控制在局部范围之内。

用防火包做隔墙，取代了过去用耐火砖、矿渣棉、陶瓷棉等材料，与他们相比，防火包有显著地隔热效果。

fhb型防火包适用于电力、电信、邮政、化工、工矿、企业、建筑当中，电缆、油管、风管、气管、金属管道等贯穿物穿过隔墙或隔层时所形成的空洞的封堵。可阻止火势蔓延，特别适用于经常需要更换电缆的重要部位。

施工方法：

电缆竖井，用阻火网、阻火板或铁板做支垫，将防火包平铺于垫上，垒成隔层，电缆隧道和电缆沟根据国内电缆隧道和电缆竖井的有关间距规定，在需要设置隔墙处，将防火包垒成防火墙即可。必要时可用角钢做成支架以便封堵。

包装运输：

1、fhb型防火包用塑料用塑料袋外附防火布袋，再用编织袋包装，储存在阴凉干燥处。

2、运输时按普通安全固体运输，防止雨淋和暴晒。

性能指标：

外观	松散密度	耐水性	耐油性	抗压强度	抗
包体完整、 无破损	0.6 × 10kg/m ³	3d内装才料无明显 变化包体完整无破损	3d内装才料无明显 变化包体完整无破损	0.05mpa	5m 在 包

本产品的耐火温度是1770 ~ 2000 ()，品牌是BL，产品类别是防火包，材质是膨胀阻火包