

: 硅胶防火布、高温软接、硅胶布、高温布

产品名称	: 硅胶防火布、高温软接、硅胶布、高温布
公司名称	深圳市拓辉贸易有限公司
价格	面议
规格参数	耐火温度:300 () 产地:深圳 品牌:光华
公司地址	深圳市宝安区西乡街道西乡大道南侧绿海名居2号楼A单元301 (办公场所)
联系电话	13925286293 13554852181

产品详情

硅橡胶玻纤复合布

1、适用范围 硅橡胶具有优良的耐热老化，高绝缘性能的耐天侯老化性能的高分子弹性体。经与玻璃纤维涂覆组成复合材料，是一种高性能，多用途的新型复合材料。已被广泛用于航天、化工、大型发电设备、机械、冶金非金属膨胀节（补偿器）等领域。2、特点 玻璃纤维涂覆硅橡胶制品，有其独特的耐高温性、耐透气性、优异的耐天侯老化性能，和又具有柔软且韧性的特点，而优于普通的涂层织物。3、贮存、运输 在0-40度，相对温度<75%的环境中贮存，距热源至少1米以上，并避免与酸碱等对橡胶有害的特质接触，运输中，防止挤压及锐物。4、产品颜色可分为红色，银灰色，黑色，也可根据客户具体要求生产。5、包装方式：50m卷布用蛇皮袋包装后用pp打包带固定。

6、规格：

产品牌号	厚度mm	断裂强度(n/50mm)		胀破强度mpa	剥离强度n/m	阻燃性能		重量g/m2
		径向	纬向					
src-0.3	0.30+0.03	≥ 1800	≥ 1400	≥ 1.2	≥ 450	fv-0	470+50	
src-0.5	0.50+0.05	≥ 2000	≥ 1600	≥ 2.0	≥ 450	fv-0	640+60	
src-1.1	1.10+0.10	≥ 3800	≥ 3400	≥ 2.6	≥ 450	/	1700+170	
src-1.5	1.50+0.10	≥ 3200	≥ 2800	≥ 3.0	≥ 450	/	2300+230	

注：以上性能指标视用户需要，供需双方可根据具体情况协商制订

本产品的耐火温度是300 ()，产地是深圳，品牌是光华，产品类别是防火布，材质是硅胶，导热系数（常温）是-70-330，等级是A，低温弯折≤是强，断裂伸长率是良，抗弯强度是强，抗压强度是良好，

拉伸强度是良好，使用温度是常温，撕裂强度是强，芯材是硅胶+钢丝，形态是布，形状是管，规格是1.3 (mm)