

玻璃纤维防火布 硅胶红色 耐200度高温 零售批发 量大更优

产品名称	玻璃纤维防火布 硅胶红色 耐200度高温 零售批发 量大更优
公司名称	广州春粤金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	耐火温度:350 () 产地:广东 品牌:优质品牌
公司地址	广州市番禺区钟村街钟一村钟村建材城2号B
联系电话	13711483884

产品详情

性能特点: 1、防排烟风机专用耐高温防火布(带钢丝)本产品具有独特的耐高温,耐透气,耐老化性能,柔软性能强,韧性好,是一种多用途,高性能的合成材料,广泛应用于航天,化工大型发电设备,机械,冶金,消防,通风等领域。

产品用途:

1、防火.防烟

当发生火灾时,高温防火软接本身不燃烧,并能在300度烟气长时间工作(6小时以上),保证防火排烟系统的正常工作.

2、消声.隔振 吸收风机工作噪声,隔断风机,风管间的振动.

3、恒温、恒湿、防腐、防酸。

使用特点：

1、防火性能：

产品依据gb8624-2006（建筑材料及制品燃烧性能分级）达到不燃性a2级。

2、工作温度：

气温在300度环境下，能保持使用6小时以上，250度能长期使用，耐瞬时高温600度，在-70度低温下仍保持良好的材料性能。

3、工作压力：最大胀破力大于等于26kpa

4、材料厚度：1.3mm

5、材料构成：采用双层硅钛胶、不锈钢丝、玻璃纤维混纺、高性能合成材料

项目/内容	范围	说明
工作温度	-70度-300度	长期使用温度，瞬间600度
工作压力	10kpa	
胀破压力	26kpa	按gb/t7742规定
断裂强度（径向）	3200	按gb/t7789.6规定
n/50(纬向)	2250	按gb/t7789.6规定
防火性能	a级	按gb8624-2006方法测定
材料厚度	1mm	按gb/t991规定

联系方式：020-84519646 张先生：13527646638 江小姐:13711483884

本产品的耐火温度是350（ ），产地是广东，品牌是优质品牌，产品类别是防火布，材质是玻璃纤维，导热系数（常温）是0.035，等级是A，抗弯强度是强，抗压强度是26KPa，拉伸强度是强，使用温度是300，撕裂强度是强，芯材是玻璃纤维，形态是纤维状，形状是长方形，规格是1000 * 50000（mm）