

陶瓷纤维布 山东淄博 久强

产品名称	陶瓷纤维布 山东淄博 久强
公司名称	淄博久强保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	耐火温度:200-1260 () 产地:山东淄博 品牌:久强
公司地址	淄博市淄川区城南镇工业园
联系电话	86-05332315322/2316867 13864339016

产品详情

陶瓷纤维布的应用：

产品特性耐高温、

导热系数低、抗热震、低热容；优良的高温绝缘性能，使用寿命长；具有抗熔触铝，锌等有色金属浸蚀能力；具有良好的底温和高温强度；无毒、无害、对环境无不良影响；施工安装方便；

应用范围：各种窑炉、高温管道及容器隔热保温；炉门、阀门、法兰密封、防火门及防火卷帘材料、高温炉门敏幕帘；发动机及仪表隔热，防火电缆包覆材料，高温防火材料；隔热覆盖用布料、高温膨胀缝填料，烟道内衬；耐高温劳保产品、防火服、高温过滤、吸音及其它代替石棉应用领域。

产品名称	加固加强	耐温度 ()	规格 (mm)	密度 (kg/m3)
陶瓷纤维布	玻纤加强	1260	10001.6-6	500-550
陶瓷纤维布	不锈钢丝加强	1260	1000x1.6-6	500-550

本产品的耐火温度是200-1260（ ），产地是山东淄博，品牌是久强，产品类别是防火布，材质是硅酸铝，导热系数（常温）是0.056，等级是AAA，低温弯折 是国标，断裂伸长率是见说明，抗弯强度是强，抗压强度是国标，拉伸强度是强，使用温度是1260，撕裂强度是国标，芯材是硅酸铝纤维，形态是编织状，形状是片状，规格是厚度2、3、5，宽度1米（mm），颜色是白色，包装是编织袋