

铝箔防火布 玻璃纤维 防火布

产品名称	铝箔防火布 玻璃纤维 防火布
公司名称	靖江市世翔隔热和隔音材料商店
价格	面议
规格参数	材质:玻璃纤维 产品类别:防火布 产品种类:铝箔布
公司地址	靖江市城北收费站东50米（经营场所）
联系电话	86 0523 84829695 18261055015

产品详情

阻燃型铝箔复合玻璃纤维布

一、特点、用途

本产品采用独特先进复合工艺，选用特种粘合剂复合形成致密薄膜，具有复合后的铝箔表面光滑平整，光反射率高，纵横向抗拉强度大，不透气，不透水，密封性能好。

主要用于冷暖设备管道的保温材料和建筑上消声隔音材料岩棉，离心玻璃棉的外护层，同时可适用于出口设备的防湿、防雾、防火、防腐包装材料。可加工成各种宽长度的不干胶增强型胶粘带。

二、结构

铝箔: 7微米、9微米

胶粘剂: 阻燃型

玻纤布: 8*8, 10*10, 10*11, 14 × 14、14 × 12

三、主要物理性能

1、定量: 80, 90, 100, 145, 155, 260, 430 g/m²等等

2、拉伸断裂强度: 纵向 655n/25 × 100mm

横向 395n/25 × 100mm

3、断裂伸长率: 纵向 5.4%

横向 4.7%

4、水汽渗透率: 24小时 0.28g/m²

5、耐高温性能: -15 24小时 无变化(表面平整、未见开裂、脱胶)

80 24小时 无变化(表面平整、未见开裂、脱胶)

6、顶破强度: 332n

7、防火等级: 火焰蔓延“0”级

火焰表面扩散“1”级

四、规格

宽 1000-1200 ± 15mm(也可按用户要求分切)

长 100m-250m(也可按用户要求分切)

本产品的材质是玻璃纤维，产品类别是防火布，产品种类是铝箔布，导热系数（常温）是0.035，等级是难燃，品牌是其他，使用温度是350，应用范围是防火保温，材料复合。，规格是可定做