

气动元件 现货大量批发气动快速接头螺纹直通JPC

产品名称	气动元件 现货大量批发气动快速接头螺纹直通JPC
公司名称	天津云杰气动科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:CNJIADI 型号:JPC
公司地址	天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城一区18-101
联系电话	15022266911

产品详情

买家须知：

1. 购前请与本司联系，本司极力配合提供所需认证资质。(营业执照，税务登记，银行开户证明.等. .)
2. 我公司为实体店铺，库存随时变动中，一般数量少均有现货，买前最好提前咨询客服。
3. 同城交易若条件允许情况，本司送货上门。(快递请您检查物品包装是否完整，数量是否与下单一致.)
4. 跨省客户需款到发货。本司暂未与相应货运公司签约代收，故暂无法提供跨省代收服务。敬请谅解！
5. 如果产品质量问题可以在5个工作日内退换，中间的运费由卖家承担。
6. 客户在不知情产品用特性的情况下可以来电咨询，而误买了此产品在保证不影响第二次销售的情况下可以在5个工作日内更换其他产品，中间产生的其它费用由买有承担。
7. 本司承诺不做仿品。请您对我们产品进行监督

快插接头，快速接头 插入等于使用方式

例：jpc4-01====01代表螺纹1分就是g1/8，接4的pu管，一般4*2.5（外径4mm，内径2.5mm）
01代表螺纹直径10mm

如果规格中只有数字，那代表接这个外径的pu管

其他例如硅胶管，pvc管，橡胶管，不一定适合，选购之后，责任自负。

螺纹规格：

1分螺纹直径10mm左右

2分螺纹直径12mm左右

3分螺纹直径16mm左右

4分螺纹直径20mm左右

6分螺纹直径25mm左右

快速接头快速接头是一种不需要工具就能实现管路连通或断开的接头，它有三种结构形式：两端开闭式、两端开放式、单路开闭式。

1、两端开闭式：不连接时——当母体的套圈移到另一端时，不锈钢珠自动向外滚动，子体因母体与子体共同阀门弹簧力的作用力运作下而断开，子体与母体的阀门各自闭合，瞬间阻断流体流动。连接时——当子体插入母体时，套圈在弹簧的作用下回到原来的位置，钢珠滚动锁紧子体紧密连接，同时母体与子体的阀门互相推动而打开，流体流通，o型圈能完全阻断流体的渗漏。

2、两端开放式 不连接——当母体的套圈被推到另一端时，钢珠自动向外滚动，因此，子体被移出；由于子体与母体都没有阀门，流体向外流出。连接——当子体插入母体时，套圈被其弹簧的作用力推到先前的位置致钢珠锁紧，流体流动，其中的o型圈以防止液漏。

3、单路开闭式 不连接时——当母体的套圈移到另一端时，不锈钢珠自动向外滚动，子体被阀门弹簧的反作用力弹开，阀门就能自动关闭以阻断流体流动。连接时——当子体插入有套圈的母体一侧时，阀门被打开导致流体流动，垫圈被弹簧的力量推回原来的位置，不锈钢珠会锁住以确保子/母体连接，里面的垫圈能完全阻断流体的渗漏。

为什么要用快速接头呢？

1、省时省力：通过快速接头拆断和连接油路时，动作简单、节省时间和人力。

2、省油：折断油路时，快速接头上的单项阀可封闭油路，油不会流出，避免油液油压损失

3、环保：快速接头折断和连接时，油不会洒漏，保护环境。

4、设备化整为零，方便运输：大型设备或是需要便于携带的液压工具，使用快速接头分拆后运输，到达目的地后再组装使用。

5、经济：以上各种优点都为客户创造了经济价值。

快速接头特点：
· 快速安装，简单灵巧，节省空间；
· 型式多样，满足任何气动布管需要；
· 即使安装以后，塑料管体也可任意转向；
· 释放环采用椭圆型设计，拆卸更加省力方便；
· 所有锥管螺纹预涂聚四氟乙烯防漏胶，密封性能好。

接管注意事项：
(1)要确认管子切断面垂直，管子外周无伤痕以及管子未成椭圆形。
(2)插接管子时一定要插到接头的底部，管子着未插到底有可能导致漏气。
(3)管子接装好后，要拉一下管子确认管子拔不出接木头拆卸时注意事项：
(4)使用合适工具，使用管接头的外六角部分拆卸管接头
(5)要去除与管接头配合相对方粘附的密封材料。否则粘附着的密封材料可能会进入周边元件，导致故障

本产品的加工定制是是，品牌是CNJIADI，型号是JPC，种类是快速接头，材质是黄铜-塑料，适用范围是广泛用于工业气源机械配套，耐温是0~60（ ），耐压是1（MPa），安装形式是螺纹安装M5,螺纹安装1/8,螺纹安装1/4,螺纹安装3/8,螺纹安装1/2,螺纹安装3/4，接管口径是气管 4,气管 6,气管 8,气管 10,气管 12,气管 14,气管 16（mm）