

代理台湾亚德客标准气缸SC系列（原装）

产品名称	代理台湾亚德客标准气缸SC系列（原装）
公司名称	天筹（上海）自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:AirTac/亚德客 型号:SC
公司地址	中国上海市青浦区崧泽大道6066号尚之坊
联系电话	86 021 60526815 18217294416

产品详情

1、本企业标准气缸2、活塞密封采用异型双向密封结构，尺寸紧凑，有储油功能；3、为拉杆式气缸，前后盖与铝管缸体用支柱连接，可靠性好；4、与iso15552标准气缸相比，同缸径sc系列气缸长度小；5、气缸缓冲调节平稳；6、多种规格的气缸及气缸安装附件可供客户选择使用；7、选择耐高温密封材料，可保证气缸在150 条件下正常工作。

内径 mm	32	40	50	63	80	100
作动方式	复动型					
工作介质	空气（经40um滤网过滤）					
固定 型式	sc系列	基本型 fa型 fb型 ca型 cb型 lb型 tc型 tf型				
	scd、scj系列	基本型 fa型 lb型 tc型 tf型				
使用压力范围	0.1~1.0mpa(14~145psi)					
保证耐压力	1.5mpa(215psi)					
工作温度	-20~80					
使用速度范围 mm/s	30~800					
行程公差范围						
缓冲型式	可调缓冲					
缓冲行程 mm	21			28	29	
接管口径	pt1/8	pt 1/4		pt 3/8		pt 1/2

内径 mm	32	40	50	63	80	100
----------	----	----	----	----	----	-----

作动方式	复动型			
工作介质	空气 (经40um滤网过滤)			
固定型式	sc系列	基本型 fa型 fb型 ca型 cb型 lb型 tc型 tf型		
	scd、scj系列	基本型 fa型 lb型 tc型 tf型		
使用压力范围	0.1~1.0mpa(14~145psi)			
保证耐压力	1.5mpa(215psi)			
工作温度	-20~80			
使用速度范围 mm/s	30~800			
行程公差范围				
缓冲型式	可调缓冲			
缓冲行程 mm	21		28	29
接管口径	pt1/8	pt 1/4	pt 3/8	pt 1/2

国际品牌运营商：天筹（上海）自动化设备有限公司专业致力于气动,工控行业，凭借着良好的技术力量和公司实力，与国内外气缸，机械夹，无杆气缸，导杆气缸，阻挡气缸，气动滑台，摆动气缸，电磁阀，气动阀，机械阀，比例阀，空气处理类，精密减压阀，快速接头，气管，吸盘，传感器，缓冲器压力开关等气动元件著名品牌厂商建立长期合作伙伴关系。为广大客户提供优势价格，短货期的高品质自动化产品。营业范围如下：天筹(上海)自动化设备有限公司代理品牌：德国：费斯托（festo），西门子（siemens），倍加福（p+f），施克(sick) 法国：施耐德（schneider）日本：速睦西（smc），喜开理（ckd），小金井（koganei），富士(fushi)气管，黑田精工(kuroda)，匹士克（pisco），欧姆龙(omron),神视(sunx)，三丰（mitutoyo）韩国:tpc, pmc, 奥托尼克斯（autonics）中国台湾:长拓（chanto），金器（mindman），气力可（chelic），亚德客（airtac），新恭（shako），西捷克（cjac）缓冲器，御豹（cec）缓冲器,瑞科（riko)英国：诺冠（norgren）美国：asco,mac电磁阀，派克（parker）

本产品的加工定制是否，品牌是AirTac/亚德客，型号是SC，种类是标准型气缸，缸径是32-100（mm），气缸数是4